

数量歩掛情報表

工事名称					コード No. B170207A			
発注者名					コード No.			
設計者名					コード No.			
積算時期	2017年2月	敷地面積	m	用途	複合施設			
		建築面積	2,495.48	構造	RC+S造木造(集成材)			
建設地	北海道	法延床面積	1,999.47	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):			
用途地域		施工延床面積		軒高	m			
防火地域		地下面積	m	平均階高	3.30 m			
日影規制		地上面積	m	建物周長	0.00 m			
建ぺい率	%	基準階面積	m	外周高率	0.00 m/延m			
容積率	%	鉄骨階面積	m	最高高さ	0.00 m			
容積対象面積	m ²	ポーチ面積	m	一室面積率	32.25 室数			
容積対象外面積	m ²	ピロティ面積	m	室数	62 室			
道路幅員	m	バルコニー面積	m	収容人数	人			
		ドライエリア面積	m					
		吹抜面積	m					
工期	自	年	月	建物内駐車場面積	m ²			
	至	年	月	建物内駐車台数	平面駐車	台		
		月		建物内駐車台数	機械駐車	台		
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		内部		形 態 断 面 形 態	屋根形状	片流れ	
	屋根GL鋼板	25.0	長尺シート	40.7		平面形態		
			化粧フローリング	3.6		断面形態		
	熱溶着金属防水	75.0	磁器質タイル	21.8		支持方法	杭基礎	
			タイルカーペット	31.5		基礎形式	独立	
			防塵塗装	1.2		1F床形式	スラブ	
			畳	1.3		基礎深さ	1.90 m	
			未仕上			1FL高さ	0.20 m	
						杭種別		
						杭打工法		
			屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	0.97		埋戻し	根切土	
			GL整ハセ	65.4		残土処	場外搬出	
			羽目板	22.3		山止工		
			薄付塗材	12.3		切梁		
						構台		
外壁	外部		内部		土 工 切 構	数量歩掛		
						(土工・躯体)		
			床面積率**** (m ² /延m ²)	0.97		根切土量	1.88	m ³ /延m
			打ち放し補修	8.0		埋戻土量	0.56	m ³ /延m
			化粧タテ	2.8		地業(基礎)	0.03	m ³ /延m
						地業(土間)	0.07	m ³ /延m
						地業(杭)	0.01	本/延m
			ビニルクロス(掲示用)	13.7		地業(ラップ)		m ³ /延m
			EPG塗	41.5		山止め		m ³ /延m
			WUP塗	7.8		切梁		m ³ /延m
			ビニルクロス RC面	12.6		ビット面積率		m ² /延m
						基礎コンクリート	0.49	m ³ /延m
						地下コンクリート	0.23	m ³ /延m
						上部コンクリート		m ³ /延m
						押えコンクリート		m ³ /延m
軒天	外部		内部		基礎型枠	壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.45	
			打ち放し補修	1.1		地下型枠		m ² /延m
						上部型枠	1.61	m ² /延m
			PB素地	2.3		基礎鉄筋	78.85	kg/延m
			ビニルクロス RC面	0.1		地下鉄筋		kg/延m
			岩綿吸音板	20.1		上部鉄筋	48.88	kg/延m
			化粧PB	10.5		圧接	12.10	か所/ton
			未仕上			鉄骨		kg/架m
			WEP塗 RC面			溶接		m/ton
			EP-G	7.4		鉄骨塗装		m ² /ton
			有孔シテ合板	7.1		耐火被覆		m ² /ton
			緑甲板	6.7				
			GW	22.7				
			ホーチ面積率 *** (m ² /延m ²)	0.00				
	外部開口部	外部		内部		(その他)		
アルミ		54.4	ウレタンカーヤ	22.0	木材(構造材)		m ³ /延m	
スチルス		5.9			木材(造作材)		m ³ /延m	
スチール		5.7						
プラスチック								
シャッター								
カーテンウォール								
木建								
その他(木+アルミ)		34.1						
外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.25	天井面積率**** (m ² /延m ²)	1.04	(特記事項)			
内部開口部	外部		内部		天井切	RC		
	アルミ	1.6	RC			CB		
	スチルス	4.6	CB			ALC		
	スチール	7.1	ALC			押出成形セメント板		
	軽量スチール					木軸	89.00	
	シャッター	6.6				LGS	10.80	
	木建	65.8				耐火間仕切	0.20	
	その他	14.4				遮音間仕切		
	内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.21						
断熱	FP板t30		床					
	外断FP板		壁					
	GWt150		天井					
				間仕切率【RC】(m ² /延m ²)				
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.50			