

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	B170608C		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2017年6月		敷地面積	㎡	用途 公民館		
			建築面積	810.00	構造 S造		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	793.81	階数 (地下階): (地上階): 1 (PH): 1		
地区市町村			施工延床面積	㎡	軒高 m		
用途地域			地下面積	㎡	平均階高 3.38 m		
防火地域			地上面積	㎡	建物周長 m		
日影規制			基準階面積	㎡	外周高さ 0.05 m/延㎡		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ 6.29 m		
容積率	%		ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡		ピロティ面積	0.00	一室面積率 26.46 室数		
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	0.00	室数 室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数 人		
			吹抜面積	0.00			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積 ㎡		
	至	年 月			建物内駐車台数 平面駐車 台		
		ヶ月			建物内駐車台数 機械駐車 台		
グレード情報				建物情報			
屋根	外部	%	内部	%	形態	屋根形状	陸屋根
			タイルカーペット	12.9		平面形態	
						断面形態	
			カラカルバリュウム鋼板	100.0		支持方法	
						基礎形式	独立基礎
			長尺塩ビシート	56.4		1F床形式	スラブ
			フローリング	14.7		基礎深さ	0.00 m
			グレーチング	0.1		1FL高さ	0.00 m
			段部	0.9		杭種別	
			アスファルト	5.6		杭打工法	
		コンクリート	9.4				
		屋根面積率 *** (㎡/延㎡)	1.34				
外壁			床面積率**** (㎡/延㎡)	0.94	土工	埋戻し	搬入土
			磁器質タイル	4.0		残土処分	場外搬出
			化粧板	12.8		切梁	
			WUC	3.7		構	
			ハスリフ	3.7			
			EP-G塗	25.1			
			ガルバリュウム鋼板(角波)	74.9			
			外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.68			
軒天			壁面積率**** (㎡/延㎡)	1.25	数量歩掛 (土工・躯体)		
			スハントレ	3.0	根切土量	m3/延㎡	
			EP-G塗	8.3	埋戻土量	m3/延㎡	
					地業(基礎)	m3/延㎡	
			木材保護塗装	88.7	地業(土間)	m3/延㎡	
					地業(杭)	本/延㎡	
					地業(ラップ)	m3/延㎡	
					山止め	㎡/延㎡	
					切梁	㎡/延㎡	
					ヒツト面積率	㎡/延㎡	
床			基礎コンクリート	m3/延㎡			
			地下コンクリート	m3/延㎡			
			上部コンクリート	m3/延㎡			
			押えコンクリート	m3/延㎡			
			壁面積率**** (㎡/延㎡)	0.02	基礎型枠	㎡/延㎡	
			ピロティ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.19	地下型枠	㎡/延㎡	
			軒天率 **** (㎡/延㎡)	37.5	上部型枠	㎡/延㎡	
					基礎鉄筋	kg/延㎡	
					地下鉄筋	kg/延㎡	
					上部鉄筋	kg/延㎡	
天井			GW成型板(防熱)	3.7	圧接	か所/ton	
			ハスリフ	5.6	鉄骨	kg/架㎡	
			ビニルクロス	3.4	溶接	m/ton	
			化粧PB	17.2	鉄骨塗装	㎡/ton	
					耐火被覆	㎡/ton	
			化粧ケイカル板	5.8			
			岩綿吸音板	15.7			
					(その他)		
					木材(構造材)	m3/延㎡	
					木材(造作材)	m3/延㎡	
外部開口部			ホーチ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.020	表仕上		
			アルミ	88.1	PB素地		
			ステンレス				
			スチール	1.7			
			軽量スチール				
			シャッター	9.2			
			カーテンウォール				
			木建	1.1			
			その他				
			外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.18	天井面積率***** (㎡/延㎡)	0.95	(特記事項)
内部開口部			アルミ	19.9	RC		
			ステンレス		CB		
			スチール	12.5	ALC		
			軽量スチール	1.3	押出成形セメント板		
			シャッター	2.0	木軸		
			木建	64.3	LGS	34.80	
			その他		耐火間仕切	29.00	
			内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.18	遮音間仕切り	36.20	
					片面耐火間仕切		
					断熱パネル		
断熱			ポリスチレンフォーム	床			
			ポリスチレンフォーム	壁			
			ポリスチレンフォーム	天井			
				その他			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00		
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.83		