数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	B170829C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 8 月	敷地面積	㎡	用途	公民館		
		建築面積	497.90 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,400.00 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 3	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	16.60 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根		**床**	
塗膜防水	100.0		
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.08		
外壁			
磁器質ﾀｲﾙ	100.0		
		床面積率*****(㎡/延㎡)	
		壁	
外壁率 ***(㎡/延㎡)			
軒天			
ﾊﾟﾈﾙ(ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)	80.3		
吹付ﾀｲﾙ(RE)	19.7		
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	
ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.05	**天井**	
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.06		
外床			
ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ	62.2		
磁器質ﾀｲﾙ	6.1		
ﾓﾙﾀﾙ鏝	1.7		
ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.05		
外部開口部			
ｱﾙﾐ	89.1		
ｽﾃﾝﾚｽ	4.5		
ｽﾁｰﾙ	0.8		
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
ｼｬｯﾀｰ			
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
木建			
その他 複合ｻｯｼｭ			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.14	天井面積率*****(㎡/延㎡)	
内部開口部		**間仕切**	
ｱﾙﾐ		RC	
ｽﾃﾝﾚｽ		CB	
ｽﾁｰﾙ		ALC	
軽量ｽﾁｰﾙ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｼｬｯﾀｰ		木軸	
木建		LGS	
その他 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ		耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)		遮音間仕切	
断熱	床	その他	
	壁		
	天井		
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)