

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	B201001B			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2020年9月		敷地面積	㎡	用途	庁舎		
建設地	都道府県	北海道	建築面積	1,703.65 ㎡	構造	RC造		
用途地域	区市町村	恵庭市	法延床面積	6,596.34 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 4 (PH):		
防火地域			施工延床面積	6,596.34 ㎡	軒高	17.15 m		
日影規制			地下面積	㎡	平均階高	4.16 m		
建ぺい率	%		地上面積	6,596.34 ㎡	建物周長	1013.00 m		
容積率	%		基準階面積	1,640.31 ㎡	外周率	0.15 m/延㎡		
容積対象面積	㎡		鉄骨階面積	㎡	最高高さ	17.75 m		
容積対象外面積	㎡		ポーチ面積	㎡				
道路幅員	m		ピロティ面積	㎡	一室面積率	47.12 室数		
			バルコニー面積	㎡	室数	140 室		
			ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
			吹抜面積	㎡				
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車		
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車		
グレード情報				建物情報				
外部		%	内部		%			
屋根	アスファルト防水	99.3	石	0.1	屋根	形状	陸屋根	
	シート防水	0.3	タイル	3.7		形態	別紙	
	コンクリート直均し	0.4	コテ	0.3		断面形態	別紙	
			ビニルシート	0.9		支持方法	杭基礎	
			ビニルタイル	78.0		基礎形式	独立	
			クッションシート	0.4		1F 床形式	スラブ	
			タイルカーペット	0.6		基礎深さ	2.87 m	
			ビニルマット	0.03		1FL 高さ	0.50 m	
			塗床	1.3		杭種別	PHC(C種)	
			防塵	14.6		杭打工法	深礎工法	
屋根面積率 *** (㎡/延㎡)		1.01	床面積率**** (㎡/延㎡)		0.94			
外壁	吹付タイル	91.7	タイル	1.0	外壁	埋戻し	根切土	
	外断熱工法	0.4	打放	23.7		残土処分	場内敷均	
	外装薄塗材E	2.8	EP	35.2		土山切構		
	FP板	5.1	EP-G	20.5				
			NAD	1.6		数量歩掛		
			吹付	14.0		(土工・躯体)		
			クロス	2.0		根切土量	3.05 m3/延㎡	
			外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.43		埋戻土量	0.95 m3/延㎡	
						地業(基礎)	0.05 m3/延㎡	
						地業(土間)	0.02 m3/延㎡	
軒天	アルミサハントレ	92.1	PB	1.2	地業(杭)	0.03 本/延㎡		
	複層塗材	7.9	GWボード	0.7	地業(ラップル)	m3/延㎡		
			外断システム	0.2	山止め	m/延㎡		
					切梁	m/延㎡		
					ピロティ面積率	0.61 m/延㎡		
					基礎コンクリート	0.28 m3/延㎡		
					地下コンクリート	m3/延㎡		
					上部コンクリート	0.54 m3/延㎡		
					押えコンクリート	0.02 m3/延㎡		
					壁面積率**** (㎡/延㎡)	1.76		
外床	磁器質タイル	29.0	サハントレ	0.3	基礎型枠	0.87 m/延㎡		
	コンクリート直均し	71.0	サイディング	1.3	地下型枠	m/延㎡		
			打放	14.2	上部型枠	3.53 m/延㎡		
			NAD	4.0	基礎鉄筋	32.17 kg/延㎡		
			吹付	3.9	地下鉄筋	kg/延㎡		
					上部鉄筋	95.14 kg/延㎡		
			岩綿吸音板	3.4	圧接	16.73 箇所/ton		
			化粧PB	65.9	鉄骨	kg/架㎡		
					溶接	m/ton		
					鉄骨塗装	m/ton		
外部開口部	アルミ	93.3	GWボード	3.3	耐火被覆	m/ton		
	ステンレス	2.4	複合板	3.7	(その他)			
	スチール	4.2			木材(構造材)	m3/延㎡		
	軽量スチール				木材(造作材)	m3/延㎡		
	プラスチック							
	シャッター							
	カーテンウォール							
	木製建具							
	その他							
ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡)		0.09	天井面積率**** (㎡/延㎡)		1.01			
内部開口部	アルミ	0.9	RC壁					
	ステンレス	6.5	コンクリートブロック					
	スチール	44.4	ALC板					
	軽量スチール	45.5	押出成形セメント板					
	プラスチック		木軸					
	シャッター	2.7	一般LGS	10.50				
	カーテンウォール		耐火間仕切	81.83				
	木製建具		遮音間仕切	7.67				
	その他		その他					
内部開口率**** (㎡/延㎡)		0.08	間仕切率【RC】(㎡/延㎡)		0.41			
断熱	FP板t25	床						
	外断熱工法t100	壁						
	外断熱工法t100	天井						