

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	F070129A			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2007年 月		敷地面積	㎡	用途	老建施設		
			建築面積	3,814.86	構造	RC		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	3,786.01	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH): 1		
	区市町村	南富良野市	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	3.80 m		
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	0.13 m/延㎡		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ	18.95 m		
容積率	%		ボーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡		ビロティ面積	㎡	一室面積率	17.82 m <sup>2</sup> /室数		
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
			吹抜面積	㎡				
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台		
		ヶ月	外構対象面積	㎡	機械駐車	台		
ゲレード情報				建物情報				
外部		%	内部		% 形状			
屋根	シート断熱防水	100.0	磁器質タイル	2.7	基礎	屋根形状	.....	
			緑甲板	0.1		平面形状	.....	
			珪合板	0.0		断面形状	.....	
						支持方法	.....	
			長尺シート	30.1		基礎形式	.....	
			刃-リソグ	57.3		1F床形式	.....	
			塗床	7.2		基礎深さ	..... m	
						1FL高さ	..... m	
			畳(畳ユニット)	0.5		杭種別	.....	
			コンクリート鍍押(仕上)	0.4		杭打工法	.....	
			1.8					
		屋根面積率 *** (㎡/延㎡)	0.96					
外壁	角波鋼板(外断熱)	3.5	床面積率**** (㎡/延㎡)	0.94	土工	埋戻し	.....	
	リソ吹付	4.7	陶器質タイル	3.3		残土処分	.....	
	シロハツ吹付	3.4	セラミックタイル	0.1		山止工法	.....	
	リソ吹付(外断熱)	31.6	AEP	1.2		切梁	.....	
	シロハツ吹付(外断熱)	12.4	吹付タイル	3.1		構	.....	
	サイディング(外断熱)	44.4				数量歩掛		
						(土工・躯体)		
						根切土量	2.41	m <sup>3</sup> /延㎡
						埋戻土量	0.68	m <sup>3</sup> /延㎡
						地業(基礎)	0.14	m <sup>3</sup> /延㎡
				地業(土間)	0.01	m <sup>3</sup> /延㎡		
				地業(杭)		本/延㎡		
		外壁率*** (㎡/延㎡)	0.75	地業(ラック)		m <sup>3</sup> /延㎡		
軒天	スハツドレ	100.0	腰壁下地	17.8	山止め	.....		
			PB素地	0.3	切梁	.....		
			GWB	7.5	ビット面積率	.....		
					基礎コンクリート	0.45	m <sup>3</sup> /延㎡	
					地下コンクリート		m <sup>3</sup> /延㎡	
					上部コンクリート	0.44	m <sup>3</sup> /延㎡	
					押入コンクリート	0.04	m <sup>3</sup> /延㎡	
			壁面積率**** (㎡/延㎡)	9.53639	基礎型枠	2.50	m <sup>3</sup> /延㎡	
			ビロティ面積**** (㎡/延㎡)	2.0	地下型枠		㎡/延㎡	
			軒天率**** (㎡/延㎡)	0.04	上部型枠	3.77	㎡/延㎡	
外床	石英岩	46.1	吹付タイル	1.7	基礎鉄筋	59.52	kg/延㎡	
	磁器質タイル	242.3	V70	59.1	地下鉄筋	83.36	kg/延㎡	
	クワドデッキ	3.4			圧接	9.74	か所/ton	
	コンクリート鍍押(仕上)				鉄骨		kg/架㎡	
					溶接		m/ton	
					鉄骨塗装		㎡/ton	
					耐火被覆		㎡/ton	
			床面積率*** (㎡/延㎡)		(その他)			
					木材(構造材)		m <sup>3</sup> /延㎡	
					木材(造作材)		m <sup>3</sup> /延㎡	
外部開口部	アルミ	57.0	石膏ボード(素地)	0.1				
	ステンレス		化粧PB	14.3				
	スチール	2.0	岩綿吸音板	16.8				
	プラスチック	41.0	GWB	6.0				
	シャッター		未仕上	0.1				
	カーテンウォール							
	木建							
	その他							
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.13	天井面積率**** (㎡/延㎡)	0.94	[特記事項]			
	内部開口部	アルミ	97.4	RC	34.3			
ステンレス			CB					
スチール		2.6	ALC					
プラスチック			押出成形メント板					
シャッター			木軸					
木建			LGS	6.7				
その他			耐火間仕切	31.57				
内部開口率**** (㎡/延㎡)		0.18	遮音間仕切	27.43				
断熱		グラスウールボードT75	壁	GWB	6.03			
		硬質ウレタンボードT75	天井	未仕上	0.06			
			間仕切率[RC] (㎡/延㎡)	0.39				
			間仕切率[その他] (㎡/延㎡)	0.75				