数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	F080903C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	1,116.68 ㎡	用途	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ+社屋		
		建築面積	352.25 ㎡	構造	WRC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	662.12 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.15 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	184.80 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.28 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	7.03 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	12.68 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

ｸﾞﾚｰﾄﾞ情報

	外部	%		内部	%
屋根	露出ｱｽ防水	100.0	床	磁器質ﾀｲﾙ300角	0.4
				防塵塗装	3.5
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(A)	72.0
				長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(B)	14.7
				長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(C)	6.7
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB)	2.7
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.96			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	100.0			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.88
			壁	磁器質ﾀｲﾙ300角	0.7
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(A)	82.7
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(B)	1.9
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(ｳｯﾄﾞﾃﾞｺ)	7.9
				ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	0.2
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	5.7
				ﾒﾗﾐﾝ化粧板	0.9
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.73			
軒天	吹付ﾀｲﾙ	90.5			
	岩綿吸音板	9.5			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.19
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(A)	56.3
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.07		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(B)	1.7
外床	100角ﾀｲﾙ	30.4		岩綿吸音板	27.6
	階段塗布防水	23.7		ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板	11.3
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.1
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	7.9			
	ステンレス	4.4			
	スチール	1.6			
	プラスチック	86.1			
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.15		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.88
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス	3.6		CB	
	スチール	3.8		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	92.9
	木建	92.6		耐火間仕切	7.14
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.19		遮音間仕切	
断熱	発泡ｳﾚﾀﾝ	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.34

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)