

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	F170509C	
発注者名					コード No.		
設計者名					コード No.		
積算時期	2017年5月		敷地面積	1,493.64 m ²	用途	老健施設	
			建築面積	798.03 m ²	構造	RC造	
建設地	都道府県	仙台	法延床面積	2,696.78 m ²	階数	(地下階):	(地上階): 4 (PH): 1
	区市町村		施工延床面積		軒高	m	
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.12 m	
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	m	
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	m/延m	
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	13.30 m	
容積率	%		ポーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²		バルコニー面積	0.00 m ²	一室面積率	室数	
容積対象外面積	m ²		ドライエリア面積	0.00 m ²	室数	室	
道路幅員	m		吹抜面積	0.00 m ²	収容人数	人	
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m ²	
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車	台
			ヶ月		建物内駐車台数	機械駐車	台
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		%	内部		%	屋根形状 陸屋根 平面形状 断面形状 支持方法 杭基礎 基礎形式 1F床形式 基礎深さ 1FL高さ 杭種別 杭打工法 埋戻し 残土処分 工止工法 切梁 構台
	シート断熱防水		85.7	タイルカーペット		2.5	
				磁器質タイル		0.9	
	ウレタン塗膜防水		5.5	クッションフロアー		45.6	
				長尺塩ビシート		48.5	
	セメント瓦		12.8				
	抜き坪		-4.0				
				コンクリート廻		1.8	
				未仕上			
				玉砂利		0.7	
	屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		1.13				
	外壁	弾性厚付仕上塗装		5.5	床面積率**** (m ² /延m ²)		
窯業系サイディング		25.1	磁器質タイル		1.0		
			EP-G塗		0.4		
シリコン樹脂塗装		47.5	吹付タイル		1.0		
ガルバリウム鋼板		2.5					
吹付タイル・ALC		7.7					
打放補修		11.7					
外壁率 *** (m ² /延m ²)		0.45					
EP塗		87.7					
木材保護塗装		12.3					
ビロイ面積率 *** (m ² /延m ²)		0.03					
軒天率 **** (m ² /延m ²)		0.23					
外床	コンクリート廻		8.6	VP塗		1.9	
				基礎鉄筋		kg/延m	
				地下鉄筋		kg/延m	
				上部鉄筋		kg/延m	
				圧接		か所/ton	
	ウッドデッキ		21.6	鉄骨		kg/架m	
	インターロッキング		35.5	溶接		m/ton	
	屋外階段		34.3	化粧PB		m ² /ton	
				耐火被覆		m ² /ton	
	ホーチ面積率 *** (m ² /延m ²)		0.030				
	アルミ		99.2				
	ステンレス		0.8				
	スチール						
	軽量スチール						
シャッター							
カーテンウォール							
木建							
その他							
外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.14	天井面積率***** (m ² /延m ²)		0.92 (特記事項)		
内部開口部	アルミ		4.8				
	ステンレス						
	スチール		4.7				
	軽量スチール						
	シャッター						
	木建		51.5				
	その他		39.1				
	内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.17				
	断熱	GWt50		床			
		断熱防水		天井			