

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	H080714C-1		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2008年 月		敷地面積	1,162.42 m ²	用途	マンション	
			建築面積	446.37 m ²	構造	RC	
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	2,372.60 m ²	階	数(地下階): 1 (地上階): 6 (PH):	
	区市町村		施工延床面積	m ²	軒高	m	
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.15 m	
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	m	
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	m/延m ²	
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	m	
容積率	%		ポーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率	m ² /室数	
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	室	
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人	
			吹抜面積	m ²			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²	
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台	
		ヶ月	外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車 台	
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		%	内部		%	
	アスファルト露出防水		80.5	ライムストーン		7.1	
	アスファルト保護防水		19.5	花崗岩		0.2	
				人造大理石		3.8	
				磁器タイル		7.7	
				コンクリート直押素地		6.7	
				珪藻土		0.6	
				ゴムタイル		0.6	
				カーペット		20.2	
				フロアリング		48.5	
				塗床		4.7	
				屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		1.13	
外壁	撥水材吹付		12.7	床面積率**** (m ² /延m ²)		1.10	
	吹付タイル		87.3	ライムストーン		0.5	
				花崗岩		0.2	
				天然石		0.4	
				磁器タイル		13.4	
				陶器タイル		0.7	
				練付合板		1.0	
				打放補修素地		3.9	
				EP		10.5	
				ビニルクロス		54.0	
				吸音板		2.2	
				塗床		0.0	
				カーペット		0.0	
				石膏ボード素地		12.1	
				珪藻土素地		1.0	
			撥坪				
			外壁率 *** (m ² /延m ²)		0.80		
軒	撥水材吹付		100.0	地業(基礎)		10.09	
				地業(土間)		2.38	
				地業(杭)		m ³ /延m ²	
				地業(ラップ)		m ³ /延m ²	
				山止め		m ² /延m ²	
				切梁		m ² /延m ²	
				ビット面積率		m ² /延m ²	
				基礎コンクリート		m ³ /延m ²	
				地下コンクリート		m ³ /延m ²	
				上部コンクリート		m ³ /延m ²	
				押入コンクリート		m ³ /延m ²	
				壁面積率**** (m ² /延m ²)		2.29	
				基礎型枠		m ² /延m ²	
				ライムストーン		m ² /延m ²	
				打放補修素地		m ² /延m ²	
外	御影石		34.0	地下型枠		m ² /延m ²	
	コンクリート刷毛引		34.1	上部型枠		m ² /延m ²	
				基礎鉄筋		kg/延m ²	
				地下鉄筋		kg/延m ²	
				上部鉄筋		kg/延m ²	
				吸音板		か所/ton	
				化粧PB		kg/架m ²	
				ビニルクロス		m/ton	
				石膏ボード素地		m ² /ton	
				溶接		m ² /ton	
				鉄骨塗装		m ² /ton	
				耐火被覆		m ² /ton	
				床			
				壁			
				天井			
断熱	アルミ		94.2	木材(構造材)		m ³ /延m ²	
	ステンレス			木材(造作材)		m ³ /延m ²	
	スチール		1.9				
	プラスチック						
	シャッター						
	カーテンウォール		3.9				
	木建						
	その他						
	外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.31	天井面積率***** (m ² /延m ²)		1.14 (特記事項)	
	内部開口部	アルミ		1.1	RC		
		ステンレス		13.0	CB		
		スチール		21.1	ALC		
		プラスチック			押出成形メント板		
		シャッター			木軸		
		カーテンウォール			LGS		69.5
木建			64.8	耐火間仕切		24.6	
内部開口率**** (m ² /延m ²)			0.35	遮音間仕切		5.9	
間仕切		床					
		壁					
		天井					
間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)							
間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)						1.18	