

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	H100326B																																			
発注者名				コード No.																																				
設計者名				コード No.																																				
積算時期	2010年 3月		敷地面積	㎡	用途	公営住宅																																		
建設地	都道府県	北海道	建築面積	437.89	構造	WRC造																																		
			法延床面積	1,030.98	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):																																		
用途地域	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高	m																																		
			地下面積	㎡	平均階高	2.85 m																																		
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	m																																		
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	0.25 m/延㎡																																		
建ぺい率	%鉄骨階面積		㎡	最高高さ	9.35 m																																			
容積率	%ポーチ面積		㎡																																					
容積対象面積	㎡ピロティ面積		㎡	一室面積率	8.05 室数																																			
容積対象外面積	㎡バルコニー面積		㎡	室数	128 室																																			
道路幅員	mドライエリア面積		㎡	収容人数	人																																			
工期	自 年 月		吹抜面積	㎡	建物内駐車場面積	㎡																																		
	至 年 月		免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車																																		
	ヶ月		外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車																																		
						台																																		
グレード情報				建物情報																																				
屋根	外部		%		内部	%		形態	屋根	形状																														
	アスファルト露出断熱防水		87.6			コンクリート縦押(仕上)					1.0		断面	形態																										
	アスファルト露出防水		8.0			コンクリート横押(UB)					3.1				基礎	形式																								
	(渡り廊下)					ビニル床シート					12.5						1F	床形式																						
	アスファルト露出防水		4.4			フローリングボード					53.6								基礎	深さ																				
						防塵塗床					29.8										1FL	高さ																		
																							杭	種別																
																									杭	打工法														
																											埋	戻し												
																													残	土処										
																															山	止工								
																																	切	梁						
																																			構	台				
	抜坪																																							
屋根面積率 *** (㎡/延㎡)		0.96		床面積率**** (㎡/延㎡)		0.90																																		
外装薄塗材(砂壁)		23.6		複層塗材E		21.8																																		
外装薄塗材(RC)		34.9		複層塗材		6.2																																		
外装薄塗材		22.5		ビニルクロス(PB面)		57.3																																		
(渡り廊下)				ケイ酸カルシウム板		3.1																																		
外装薄塗材(RC)		19.0		メチル板		3.6																																		
				化粧フキシルボード		2.9																																		
				石膏ボード(素地)		0.2																																		
				打放補修(仕上)		5.0																																		
抜坪																																								
外壁面積率 *** (㎡/延㎡)		0.76																																						
外装薄塗材		96.6		壁面積率**** (㎡/延㎡)		2.36																																		
打放補修		3.4		複層塗材E		2.5																																		
				打放補修(仕上)		7.1																																		
				石膏ボード(素地)		3.9																																		
				ビニルクロス(PB面)		47.9																																		
				化粧石膏ボード		35.5																																		
				未仕上		3.1																																		
				基礎鉄筋																																				
				地下鉄筋																																				
				上部鉄筋																																				
				圧接																																				
				鉄骨																																				
				溶接																																				
				鉄骨塗装																																				
				耐火被覆																																				
ホーチ面積率 *** (㎡/延㎡)		0.10		天井面積率**** (㎡/延㎡)		0.90		(特記事項)																																
アルミ		61.7		RC																																				
ステンレス				CB																																				
スチール		15.7		ALC																																				
プラスチック				押出成形セメント板																																				
シャッター				木軸		15.4																																		
カーテンウォール				LGS		84.6																																		
木建		84.3		耐火間仕切																																				
その他				遮音間仕切																																				
外部開口率**** (㎡/延㎡)		0.22		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)																																				
アルミ				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)		0.42																																		
ステンレス																																								
スチール		15.7																																						
プラスチック																																								
シャッター																																								
木建		84.3																																						
その他																																								
内部開口率**** (㎡/延㎡)		0.26																																						
FP板L75		床																																						
型枠兼用EPS:t10+100		壁																																						
外断熱防水硬質UFt150		屋上																																						