

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	H11128C			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2011	年	11	月	敷地面積	1,376.85 m ²		
					建築面積	600.59 m ²		
建設地	都道府県	北海道		法延床面積	2,202.00 m ²	階		
	区市町村			施工延床面積	m ²	階		
用途地域				地下面積	m ²	平均階高		
						3.13 m		
防火地域				地上面積	m ²	建物周長		
						457.60 m		
日影規制				基準階面積	m ²	外周率		
						0.21 m/延m ²		
建ぺい率	%	鉄骨階面積		m ²	最高高さ	13.00 m		
容積率	%	ポーチ面積		m ²				
容積対象面積	m ²	ピロティ面積		87.80 m ²	一室面積率	10.59 室数		
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積		m ²	室数	208 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積		m ²	収容人数	人		
		吹抜面積		m ²				
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m ²		
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車		
		ヶ月	外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車		
						台		
						台		
グレード情報				建物情報				
外部		%	内部		%	形態		
屋根	塩ビシート防水	85.5	磁器タイル	0.6	平面形態	形状		
	塩ビシート防水(増貼り)	8.8	コンクリート金コ字(素地)	0.3		状態		
	塩ビシート防水(設備基礎)	5.3	防水モルタル	1.7		断面形態		
	塗膜防水	0.4	シランハー	0.2		状態		
				AC707ロー	82.8	支持方法	形状	
				長尺塩ビシート	6.6		形式	
				タイルカーペット	5.2	1F 床	形式	
				防塵塗装	2.2		基礎深さ	
						1FL	高さ	
							杭種別	
						杭打工法		
				抜坪		埋戻し	方法	
				屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	1.06		区分	
			吹付タイル(打放面)	100.0	土工	方法		
						梁		
					構	台		
						数量歩掛		
外壁			床面積率**** (m ² /延m ²)	0.90	(土工・躯体)			
			ホータイル	0.2	根切土量	m ³ /延m ²		
			打放補修(仕上)	4.6	埋戻土量	m ³ /延m ²		
			吹付タイル(打放面)	0.4	地業(基礎)	0.33	m ³ /延m ²	
			シランハー	1.5	地業(土間)	0.08	m ³ /延m ²	
			石膏ボード(仕上)	2.6	地業(杭)	0.01	本/延m ²	
			キッチンパネル	1.6	地業(ツラブル)	0.08	m ³ /延m ²	
			セーフチカーブ	3.0	山止め	0.83	m ³ /延m ²	
			ロクケール成形板	2.0	切梁	0.33	m ³ /延m ²	
			ビニルクロス(ホート面)	76.0	ピット面積率	1.67	m ² /延m ²	
					基礎コンクリート	m ³ /延m ²		
					地下コンクリート	m ³ /延m ²		
					上部コンクリート	m ³ /延m ²		
軒			壁面積率**** (m ² /延m ²)	2.32	押えコンクリート	m ³ /延m ²		
			基礎型枠		数量歩掛			
			化粧石膏ボード	13.1	地下型枠	m ³ /延m ²		
			VP塗(スレート板面)	1.1	上部型枠	m ³ /延m ²		
			VP塗(ケイル板面)	0.7	基礎鉄筋	kg/延m ²		
			打放補修(仕上)	1.3	地下鉄筋	kg/延m ²		
			吹付タイル(打放面)	1.9	上部鉄筋	kg/延m ²		
			石膏ボード(仕上)	0.6	圧接	か所/ton		
			ロクケール成形板	1.1	鉄骨	kg/架m ²		
			ロクケール化粧吸音板	0.3	溶接	m/ton		
			ビニルクロス(ホート面)	79.6	鉄骨塗装	m/ton		
			不燃複合板	0.2	耐火被覆	m/ton		
	天井			ホーチ面積率 *** (m ² /延m ²)		(その他)		
			アルミ	91.4	木材(構造材)	0.02	m ³ /延m ²	
			ステンレス		木材(造作材)	0.04	m ³ /延m ²	
			スチール	6.3				
			プラスチック					
			ジャック	2.4				
			カーテンウォール					
			木建					
			その他					
			外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.16	天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.90	(特記事項)	
内部				アルミ	2.5	RC		
				ステンレス		CB		
			スチール	10.5	ALC			
			プラスチック		押出成形セメント板			
			ジャック		木軸			
			木建	87.0	LGS	38.3		
			その他		耐火間仕切	26.9		
			内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.17	遮音間仕切	34.8		
	断熱			ウレタン20	床			
				ウレタン50	壁			
				ウレタン100	天井			
					間仕切率【RC】(m ² /延m ²)			
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.61			