

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	H130919C			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2012年 月		敷地面積	㎡	用途 共同住宅			
			建築面積	337.58	構造 RC造			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	737.87	階数 (地下階): (地上階): 3 (PH):			
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高 m			
用途地域			地下面積	㎡	平均階高 2.96 m			
防火地域			地上面積	㎡	建物周長 256.33 m			
日影規制			基準階面積	㎡	外周率 0.35 m/延㎡			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ m			
容積率	%		ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡		ピロティ面積	㎡	一室面積率 12.1 室数			
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数 61 室			
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数 人			
工期	自	年 月	吹抜面積	㎡	建物内駐車場面積 ㎡			
	至	年 月	免震ビット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台		
	ヶ月		外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台		
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		内部		形態	屋根形状		
	改質アスファルト防水	93.0	磁器質タイル	0.9		平面	状態	
	ルーフシート塗替え	7.0	塗床	1.7		断面	状態	
			モルタル塗(仕上)	1.4		1F	形式	
			タイルカーペット	26.1		基礎	形式	
			ビニル床シート	68.2		基礎	深さ m	
			コンクリート(仕上)	1.8		1FL	高さ m	
						杭	種別	
						杭	打工法	
							埋戻し	
外壁	外部		内部		土工	残土処分		
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.94	床面積率**** (㎡/延㎡)	0.95		山止	工法	
	防水形複層塗材(既存面)	89.2	ホータイル	1.8		切梁	台	
	複層塗材(打放面)	10.8	化粧ケイカル板	1.5				
			キッチンパネル	4.6				
			不燃ビニルクロス	1.5				
			ビニルクロス	36.7				
			アセントビニルクロス	0.9				
			GW成形板	1.8				
			モルタル補修	1.2				
軒	外部		内部		数量歩掛			
	防水形複層塗材(既存面)	73.0	EP-G	45.9	(土工・躯体)			
	化粧ケイカル板	27.0	石膏ボード(仕上)	4.0	根切土量	m3/延㎡		
					埋戻土量	m3/延㎡		
					地業(基礎)	m3/延㎡		
					地業(土間)	m3/延㎡		
					地業(杭)	本/延㎡		
					地業(ラップル)	m3/延㎡		
					山止め	m/延㎡		
					切梁	m/延㎡		
天	外部		内部		数量歩掛			
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.10	壁面積率**** (㎡/延㎡)	2.32	基礎型枠	m/延㎡		
	防水形複層塗材(既存面)	73.0	化粧石膏ボード	53.7	地下型枠	m/延㎡		
	化粧ケイカル板	27.0	化粧ケイカル板	0.8	上部型枠	m/延㎡		
			GW成形板	1.4	基礎鉄筋	kg/延㎡		
			不燃ビニルクロス	5.3	地下鉄筋	kg/延㎡		
			ビニルクロス	29.0	上部鉄筋	kg/延㎡		
			石膏ボード(仕上)	2.2	圧接	か所/ton		
			EP-G	2.6	鉄骨	kg/架㎡		
			EP-G塗替え	5.1	溶接	m/ton		
外床	外部		内部		数量歩掛			
	ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.04	天井面積率**** (㎡/延㎡)	0.92	(その他)			
	アルミ	61.8			木材(構造材)	m3/延㎡		
	ステンレス	30.1			木材(造作材)	m3/延㎡		
	スチール	8.1						
	プラスチック							
	ジャック							
	カーテンウォール							
	木建							
	その他							
内部開口部	外部		内部		数量歩掛			
	外側開口率**** (㎡/延㎡)	0.13	間仕切					
	アルミ	0.2	RC					
	ステンレス	4.7	CB					
	スチール	84.8	ALC					
	プラスチック		押出成形セメント板					
	ジャック		木軸					
	木建		LGS	43.5				
	その他	10.3	耐火間仕切	29.6				
	内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.22	遮音間仕切	26.9				
断熱	床		天井		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)			
	発泡ウレタン	壁			間仕切率【その他】(㎡/延㎡) 1.00			