

数量歩掛情報表

工事名称							コード No.	H180510B					
発注者名							コード No.						
設計者名							コード No.						
積算時期	2018年5月		敷地面積	2,044.81	㎡	用途	マンション						
			建築面積	581.17	㎡	構造	RC造						
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	6,862.74	㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 14 (PH):		1				
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m							
用途地域	0		地下面積	㎡	平均階高	3.03 m							
防火地域	0		地上面積	㎡	建物周長	0.00 m							
日影規制			基準階面積	㎡	外周高さ	0.00 ㎡/延㎡							
建ぺい率	% 鉄骨階面積		0.00	㎡	最高高さ	44.28 m							
容積率	% ボーテ面積		0.00	㎡									
容積対象面積	㎡ ピロティ面積		161.22	㎡	一室面積率	室数							
容積対象外面積	㎡ バルコニー面積		1,425.84	㎡	室数	室							
道路幅員	0.00 m		ドライエリア面積	0.00	㎡	収容人数	人						
			吹抜面積	0.00	㎡								
工期	自	年 月				建物内駐車場面積	㎡						
	至	年 月				建物内駐車台数	平面駐車	台					
	ヶ月					建物内駐車台数	機械駐車	台					
グレード情報						建物情報							
屋根	外部			内部		形態	屋根形状						
	%			%			平						
	アス防	99.0		タイル	4.9		断						
	ウレタン防水	1.0		ビニルタイル	13.9		面						
	0	0.0		ビニルシート	3.8		形						
	0	0.0		タイルカーペット	8.5		態						
	0	0.0		ウレタン塗床	1.5		面						
	0	0.0		家具下(アジャスターフロア面)	0.1		形						
	0	0.0		防塵	0.2		態						
	0	0.0		塗布防水	0.1								
	0	0.0		金コウ(UB含む)	6.8								
	0	0.0		フローリング	53.4								
	0	0.0		セルフレベリング(素地)	1.9								
	0	0.0		樹脂モルタル(素地)	0.8								
	0	0.0		アジャスターフロア(UB下)	4.0								
	0	0.0		0	0.0								
	0	0.0		0	0.0								
	0	0.0		0	0.0								
	0	0.0		0	0.0								
	屋根面積率 *** (㎡/延㎡)			1.09									
外壁	外部			内部		基礎	支持方法						
	%			%			形式						
	45二丁	16.0		タイル	0.4		1F						
	日塗工	34.8		石	1.1		床						
	吹付タイル	20.2		吹付けタイル	13.4		形						
	日塗工	16.7		クロス	72.5		式						
	押出成型	2.8		打放補修	3.7		式						
	600角タイル	7.4		PB素地	8.5		深						
	御影石	2.0		ガラスケールボード	0.2		さ						
	0	0.0		塗布防水	0.1		0.00 m						
	0	0.0		0	0.0		0.00 m						
	0	0.0		0	0.0								
	0	0.0		0	0.0								
	0	0.0		0	0.0								
	0	0.0		0	0.0								
	外壁率 *** (㎡/延㎡)			0.66									
	軒天	外部			内部		杭	種類					
		%			%								
		岩吸板	62.1		タイル			0.4		打			
		化粧PB	37.9		吹付けタイル			13.4		工			
0		0.0		クロス	72.5			法					
0		0.0		打放補修	3.7								
0		0.0		PB素地	8.5								
0		0.0		ガラスケールボード	0.2								
0		0.0		塗布防水	0.1								
0		0.0		0	0.0								
0		0.0		0	0.0								
0		0.0		0	0.0								
0		0.0		0	0.0								
0		0.0		0	0.0								
外壁率 *** (㎡/延㎡)			0.66										
床		外部			内部			杭	打				
		%			%				工				
		岩吸板	62.1		タイル	0.4			法				
		化粧PB	37.9		吹付けタイル	13.4			台				
		0	0.0		クロス	72.5							
	0	0.0		打放補修	3.7								
	0	0.0		PB素地	8.5								
	0	0.0		ガラスケールボード	0.2								
	0	0.0		塗布防水	0.1								
	0	0.0		0	0.0								
	0	0.0		0	0.0								
	0	0.0		0	0.0								
	0	0.0		0	0.0								
	外壁率 *** (㎡/延㎡)			0.66									
	外部開口部	外部			内部		杭		埋				
		%			%				戻				
		タイル	31.8		タイル	0.4			し				
		アスファルト	68.2		石	1.1			分				
		0	0.0		吹付けタイル	13.4			法				
		0	0.0		クロス	72.5			台				
0		0.0		打放補修	3.7								
0		0.0		PB素地	8.5								
0		0.0		ガラスケールボード	0.2								
0		0.0		塗布防水	0.1								
0		0.0		0	0.0								
0		0.0		0	0.0								
0		0.0		0	0.0								
外壁率 *** (㎡/延㎡)			0.66										
内部開口部		外部			内部			杭	埋				
		%			%				戻				
		アルミ	1.0		タイル	0.4			し				
		ステンレス	6.1		石	1.1			分				
		スチール	0.0		吹付けタイル	13.4			法				
		プラスチック	0.0		クロス	72.5			台				
	シャッター	0.0		打放補修	3.7								
	カーテンウォール	0.3		PB素地	8.5								
	木建	92.6		ガラスケールボード	0.2								
	その他	0.0		塗布防水	0.1								
	0	0.0		0	0.0								
	外部開口率 **** (㎡/延㎡)			0.18									
	断熱	外部			内部		杭		埋				
		%			%				戻				
		アルミ	9.1		タイル	0.4			し				
		ステンレス	1.3		石	1.1			分				
		スチール	0.0		吹付けタイル	13.4			法				
		プラスチック	0.0		クロス	72.5			台				
		シャッター	0.0		打放補修	3.7							
		木建	0.0		PB素地	8.5							
0		0.0		ガラスケールボード	0.2								
0		0.0		塗布防水	0.1								
0		0.0		0	0.0								
0		0.0		0	0.0								
内部開口率 **** (㎡/延㎡)			0.35										
数量歩掛		(土工・躯体)											
		根切土量								5.52		3 m ³ /延㎡	
		埋戻土量								0.79		3 m ³ /延㎡	
		地業(基礎)								0.00		3 m ³ /延㎡	
		地業(土間)								0.00		3 m ³ /延㎡	
		地業(杭)								0.00		本/延㎡	
		地業(ラップ)								0.00		3 m ³ /延㎡	
	山止め								0.00		㎡/延㎡		
	切梁								0.00		㎡/延㎡		
	ヒツ面積率								0.00		㎡/延㎡		
	基礎コンクリート								0.23		3 m ³ /延㎡		
	地下コンクリート								0.00		3 m ³ /延㎡		
	上部コンクリート								0.65		3 m ³ /延㎡		
	押入コンクリート								0.00		3 m ³ /延㎡		
	基礎型砕								0.27		㎡/延㎡		
	地下型砕								0.00		㎡/延㎡		
	上部型砕								3.80		㎡/延㎡		
	基礎鉄筋								27.58		kg/延㎡		
	地下鉄筋								0.00		kg/延㎡		
	上部鉄筋								126.10		kg/延㎡		
圧接								12.04		か所/ton			
鉄骨								0.00		kg/架㎡			
溶接								0.00		m/ton			
鉄骨塗装								0.00		㎡/ton			
耐火被覆								0.00		㎡/ton			
(その他)													
木材(構造材)								0.00		3 m ³ /延㎡			
木材(造作材)								0.00		3 m ³ /延㎡			
天井面積率 ***** (㎡/延㎡)						0.98		(特記事項)					
間仕切	外部			内部		間仕切	RC						
	%			%			CB						
	アルミ	1.0		RC	36.21		ALC						
	ステンレス	6.1		押出成形セメント板									
	スチール	0.0		木軸									
	プラスチック	0.0		LGS	33.30								
	シャッター	0.0		耐火間仕切									
	カーテンウォール	0.3		遮音間仕切	30.48								
	木建	92.6		0									
	その他	0.0		0									
	外部開口率 **** (㎡/延㎡)			0.18									
	断熱	硬質ウレタンフォーム t15			床								
		硬質ウレタンフォーム t60			壁								
		硬質ウレタンフォーム t80			天井								
		硬質ウレタンフォーム t15					間仕切率【RC】(㎡/延㎡) 0.00						
		硬質ウレタンフォーム t60					間仕切率【その他】(㎡/延㎡) 1.20						