

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	H181121A			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2018年 11月		敷地面積	469.06 m ²	用途	共同住宅		
			建築面積	390.49 m ²	構造	WRC造		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	705.05 m ²	階数	(地下階): 0 (地上階): 2 (PH): 0		
	区市町村		施工延床面積		軒高	0.00 m		
用途地域	0		地下面積		平均階高	2.85 m		
防火地域	0		地上面積		建物周長	0.00 m		
日影規制			基準階面積		外周率	0.00 m ² /延m		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	0.00 m ²	最高高さ	6.60 m		
容積率	%		ポーチ面積	0.00 m ²				
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	0.00 m ²	一室面積率	室数		
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	32.64 m ²	室数	112 室		
道路幅員	0.00 m		ドライエリア面積	0.00 m ²	収容人数	人		
			吹抜面積	0.00 m ²				
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²		
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車		
	ヶ月				建物内駐車台数	機械駐車		
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		内部		屋根形状	陸屋根		
	ウレタン塗膜防水	100.0	磁器質タイル	1.4		平面形状		
	0.0	0.0	防塵塗装	5.3		断面形状		
	0.0	0.0	表面強化材	0.8		支持方法	ラップ基礎	
	0.0	0.0	長尺塩ビシートA	6.6		基礎形式	独立	
	0.0	0.0	長尺塩ビシートB	3.7		1F床形式	スラブ	
	0.0	0.0	長尺塩ビシートC	6.2		基礎深さ	1.55 m	
	0.0	0.0	防音フローリング	70.4		1FL高さ	0.30 m	
	0.0	0.0	段部	2.6		杭種別		
	0.0	0.0	踊場	1.2		杭打工法	0.00	
	0.0	0.0	床C仕上げ(家具下)	0.2		土留	埋戻し	
	0.0	0.0	システム床材(家具下)	1.5			残土処分	場外搬出
				0.0			工切梁	0.00
				0.0			構台	0.00
				0.0			数量歩掛	
			0.0	(土工・躯体)				
			0.0	根切土量	2.76 m ³ /延m			
			0.0	埋戻土量	0.94 m ³ /延m			
			0.0	地業(基礎)	0.00 m ³ /延m			
			0.0	地業(土間)	0.00 m ³ /延m			
			0.0	地業(杭)	0.00 m ³ /延m			
			0.0	地業(ラップ)	0.00 m ³ /延m			
			0.0	山止め	0.00 m ³ /延m			
			0.0	切梁	0.00 m ³ /延m			
			0.0	ヒット面積率	0.00 m ² /延m			
			0.0	基礎コンクリート	0.25 m ³ /延m			
			0.0	地下コンクリート	0.00 m ³ /延m			
			0.0	上部コンクリート	0.47 m ³ /延m			
			0.0	押えコンクリート	0.00 m ³ /延m			
			0.8	基礎型枠	1.78 m ² /延m			
			0.8	地下型枠	0.00 m ² /延m			
			80.7	上部型枠	4.56 m ² /延m			
			14.4	基礎鉄筋	29.09 kg/延m			
			1.7	地下鉄筋	0.00 kg/延m			
			2.3	上部鉄筋	58.31 kg/延m			
			0.0	圧接	0.00 箇所/ton			
			0.0	鉄骨	kg/架m			
			0.0	溶接	m/ton			
			0.0	鉄骨塗装	m ² /ton			
			0.0	耐火被覆	m ² /ton			
			0.0	(その他)				
			0.0	木材(構造材)	0.00 m ³ /延m			
			0.0	木材(造作材)	0.00 m ³ /延m			
			0.0	RC壁				
			0.0	天井面積率***** (m ² /延m ²)				
			0.82	(特記事項)				
外部開口部	アルミ	0.0	RC	36.21				
	ステンレス	0.0	CB					
	スチール	0.0	ALC					
	プラスチック	0.0	押出成形セメント板					
	シャッター	0.0	木軸					
	カーテンウォール	4.6	LGS	33.30				
	木建	95.4	耐火間仕切					
	その他	0.0	遮音間仕切	30.48				
	外部開口率***** (m ² /延m ²)	0.14						
内部開口部	アルミ	18.3	間仕切					
	ステンレス	0.0						
	スチール	0.0						
	プラスチック	0.0						
	シャッター	0.0						
木建	5.5							
内部開口率***** (m ² /延m ²)	0.27							
断熱	FP板打込 t50	床						
	硬質ウレタンフォーム吹付 t50	壁						
	硬質ウレタンフォーム吹付 t25	天井						
	FP板打込 t75							
硬質ウレタンフォーム吹付 t25								
間仕切率【RC】(m ² /延m ²)			0.00					
間仕切率【その他】(m ² /延m ²)			1.31					