

数量歩掛情報表

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|-----------|--|
| 工事名称 | | | | | コード No. | H190128B | |
| 発注者名 | | | | | コード No. | | |
| 設計者名 | | | | | コード No. | | |
| 積算時期 | 2019 年 1 月 | 敷地面積 | 1,044.79 m ² | 用途 | 共同住宅 | | |
| 建設地 | 北海道 | 建築面積 | 319.07 m ² | 構造 | WRC造 | | |
| 用途地域 | 0 | 法延床面積 | 582.48 m ² | 階数(地下階): | 0 (地上階): | 2 (PH): 0 | |
| 防火地域 | 0 | 施工延床面積 | | 軒高 | 0.00 m | | |
| 日影規制 | | 地下面積 | | 平均階高 | 2.75 m | | |
| 建ぺい率 | % | 地上面積 | | 建物周長 | 0.00 m | | |
| 容積率 | % | 基準階面積 | 0.00 m ² | 外周高率 | 0.00 m/m ² | | |
| 容積対象面積 | m ² | 鉄骨階面積 | 0.00 m ² | 最高高さ | 6.64 m | | |
| 容積対象外面積 | m ² | ポーチ面積 | 0.00 m ² | 一室面積率 | 室数 | | |
| 道路幅員 | 0.00 m | ピロティ面積 | 0.00 m ² | 室数 | 0 室 | | |
| | | バルコニー面積 | 33.50 m ² | 収容人数 | 人 | | |
| | | ドライエリア面積 | 0.00 m ² | | | | |
| | | 吹抜面積 | 0.00 m ² | | | | |
| 工期 | 自 | 年 月 | | 建物内駐車場面積 | m ² | | |
| | 至 | 年 月 | | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | 台 | |
| | ヶ月 | | | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | 台 | |
| グレード情報 | | | | 建物情報 | | | |
| 外部 | | 内部 | | | | | |
| ガルバ | 100.0 | モルタル塗り(剛毛) | 20.8 | 屋根形状 平面形 断面形 | 0.00 | | |
| | 0.0 | コンクリート直均仕上げ | 5.3 | | | | |
| | 0.0 | クッションフロー | 72.3 | | | | |
| | 0.0 | ラワン合板(家具下) | 0.1 | | | | |
| | 0.0 | コンクリート直均仕上げ(家具下) | 1.6 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | 基礎形式 1F床形 基礎深さ 1FL高さ 杭種別 杭打工法 | 0.00 | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| 抜坪 | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| 屋根積率 *** (m ² /延m ²) | 1.10 | 床面積**** (m ² /延m ²) | 0.87 | 土止工事 埋戻し 残土処分 工法 梁 台 | 0.00 | | |
| ガルバ | 72.5 | EP-G塗り | 20.7 | | | | |
| 撥水剤 | 11.5 | EP塗り | 44.4 | | | | |
| サイディング | 11.5 | 石こうボード(素地) | 20.1 | | | | |
| モルタル塗 | 4.4 | キッチンパネル | 1.6 | | | | |
| | 0.0 | 石こうボード(家具下) | 2.2 | | | | |
| | 0.0 | ビニールクロス | 10.9 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| 外壁率 *** (m ² /延m ²) | 0.87 | | | 数量歩掛 (土工・躯体) | | | |
| 開放補修 | 81.7 | | | 根切土量 | 2.20 m ³ /延m ² | | |
| ガルバ | 18.3 | | | 埋戻土量 | 1.27 m ³ /延m ² | | |
| | 0.0 | | | 地業(基礎) | 0.01 m ³ /延m ² | | |
| | 0.0 | | | 地業(土間) | 0.09 m ³ /延m ² | | |
| | 0.0 | | | 地業(杭) | 0.00 本/延m ² | | |
| | 0.0 | | | 地業(ラップ) | 0.00 m ³ /延m ² | | |
| | 0.0 | | | 山止め | 0.00 m ² /延m ² | | |
| | 0.0 | | | 切梁 | 0.00 m ² /延m ² | | |
| | 0.0 | | | ピット面積率 | 0.20 m ² /延m ² | | |
| | 0.0 | | | 基礎コンクリート | 0.27 m ³ /延m ² | | |
| | 0.0 | | | 地下コンクリート | 0.00 m ³ /延m ² | | |
| | 0.0 | | | 上部コンクリート | 0.47 m ³ /延m ² | | |
| | 0.0 | | | 押えコンクリート | 0.00 m ³ /延m ² | | |
| | 0.0 | | | 基礎型枠 | 1.65 m ² /延m ² | | |
| ピロティ・ポーチ面積率 *** (m ² /延m ²) | 0.00 | EP-G塗り | 15.4 | 地下型枠 | 0.00 m ² /延m ² | | |
| 軒天率 **** (m ² /延m ²) | 0.13 | 化粧石こうボード | 84.6 | 上部型枠 | 4.51 m ² /延m ² | | |
| | 0.0 | | 0.0 | 基礎鉄筋 | 36.03 kg/延m ² | | |
| | 0.0 | | 0.0 | 地下鉄筋 | 0.00 kg/延m ² | | |
| | 0.0 | | 0.0 | 上部鉄筋 | 55.41 kg/延m ² | | |
| | 0.0 | | 0.0 | 圧接 | 0.00 箇所/ton | | |
| | 0.0 | | 0.0 | 鉄骨 | kg/架m ² | | |
| | 0.0 | | 0.0 | 溶接 | m/ton | | |
| | 0.0 | | 0.0 | 鉄骨塗装 | m ² /ton | | |
| | 0.0 | | 0.0 | 耐火被覆 | m ² /ton | | |
| アルミ | 18.3 | | 0.0 | (その他) | | | |
| ステンレス | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| スチール | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| 軽量スチール | 0.0 | | 0.0 | 木材(構造材) | 0.00 m ³ /延m ² | | |
| プラスチック | 81.7 | | 0.0 | 木材(造作材) | 0.00 m ³ /延m ² | | |
| シャッター | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| カーテンウォール | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| 木製建具 | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| その他 | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| 外部開口率*** (m ² /延m ²) | 0.14 | | | | | | |
| アルミ | 0.0 | | | | | | |
| ステンレス | 0.0 | | | | | | |
| スチール | 10.0 | | | | | | |
| 軽量スチール | 0.0 | | | | | | |
| プラスチック | 0.0 | | | | | | |
| シャッター | 0.0 | | | | | | |
| カーテンウォール | 0.0 | | | | | | |
| 木製建具 | 90.0 | | | | | | |
| その他 | 0.0 | | | | | | |
| 内部開口率**** (m ² /延m ²) | 0.32 | | | | | | |
| 天井 | 0 | | | | | | |
| 高性能GW t100 | 0 | | | | | | |
| FP t25 | | | | | | | |
| 屋根下 t135 | | | | | | | |
| 軒天GW t100 | | | | | | | |
| 天井 | | | | | | | |
| 間仕切 | | | | | | | |
| 間仕切率[RC] (m ² /延m ²) | 0.00 | | | | | | |
| 間仕切率[その他] (m ² /延m ²) | 0.95 | | | | | | |