

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	H190913B			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2019年9月		敷地面積	0.00 m ²	用途	マンション		
建設地	都道府県	北海道	建築面積	367.03 m ²	構造	RC造		
用途地域	区市町村		法延床面積	4,794.44 m ²	階数	(地下階): 0 (地上階): 15 (PH): 0		
防火地域	0		施工延床面積		軒高	0.00 m		
日影規制	0		地下面積		平均階高	2.93 m		
建ぺい率	%		地上面積		建物周長	0.00 m		
容積率	%		基準階面積	0.00 m ²	外周高率	0.25 m/延m		
容積対象面積	m ²		鉄骨階面積	0.00 m ²	最高高さ	44.69 m		
容積対象外面積	m ²		ポーチ面積	0.00 m ²	一室面積率	室数		
道路幅員	0.00 m		ピロティ面積	0.00 m ²	室数	0 室		
			バルコニー面積	774.12 m ²	収容人数	人		
			ドライエリア面積	0.00 m ²				
			吹抜面積	0.00 m ²				
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m ²		
	至	年	月	日	建物内駐車台数	平面駐車		
		ヶ月			機械駐車	台		
グレード情報				建物情報				
外部		内部		%				
屋根	アスファルト防水	%	<共有>	0.0	形 態 断 面 形 態	屋根形状	0.00	
	15F屋根	91.7	塗膜	0.1		平面形態		
	EVシャド屋根	2.3	タイル	2.4		断面形態		
	ゴミ置場屋根	0.6	コテ	2.4		支持方法	0.00	
	1F庇	2.9	長尺シート	0.5		基礎形式	0.00	
	塗膜防水	0.0	タイルカーペット	10.3		1F床形式	0.00	
	ハト小屋屋根	2.4	ビニルタイル	1.1		基礎深さ	0.00 m	
		0	<専有>	0.0		1FL高さ	0.00 m	
		0	タイル	2.4		杭種別		
	抜坪	0.0	コテ(UB下)	4.3		杭打工法	0.00	
		0	ビニルシート	5.0		埋戻し	0.00	
			フローリング	71.5		残土処分	0.00	
				0		山止工法	0.00	
				0		梁	0.00	
				0		台	0.00	
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		1.04	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.90	数量歩掛		
外壁	花崗岩	0.4	<共有>	0.0	(土工・躯体)			
	45二丁掛タイル		石	0.7	根切土量	5.96	m ³ /延m	
	外壁	61.7	打放	4.2	埋戻土量	2.36	m ³ /延m	
	マリオン	1.9	吹付タイル	12.9	地業(基礎)	0.00	m ³ /延m	
	ポータータイル	5.0	シヨリハット	1.2	地業(土間)	0.00	m ³ /延m	
	役物部	4.7	クロス	0.4	地業(杭)	0.00	m ³ /延m	
	吹付タイル	16.8	ミラー	0.1	地業(ラップ)	0.00	m ³ /延m	
	外壁	3.6	<専有>	0.0	山止め	0.00	m ³ /延m	
	マリオン	5.9	クロス	76.8	切梁	0.00	m ³ /延m	
	手摺壁	0.0	クロス(下壁)	2.0	ヒツト面積率	0.00	m ² /延m	
		0	キッチンパネル	0.0	基礎コンクリート	0.16	m ³ /延m	
		0		0.0	地下コンクリート	0.00	m ³ /延m	
		0		0.0	上部コンクリート	0.64	m ³ /延m	
		0		0.0	押えコンクリート	0.00	m ³ /延m	
	外壁率 *** (m ² /延m ²)		0.93	壁面積率**** (m ² /延m ²)		2.83	基礎型枠	0.32
軒天	リシン吹付		<共有>	0.0	地下型枠	0.00	m ² /延m	
	ハト小屋	1.7	化粧PB	2.2	上部型枠	4.06	m ² /延m	
	1F庇	9.2	クロス	6.9	基礎鉄筋	18.22	kg/延m	
	住戸下	3.8	打放	0.4	地下鉄筋	0.00	kg/延m	
	オーバーハング軒天	13.4	吹付タイル	3.7	上部鉄筋	130.75	kg/延m	
	カラーケイカル板	72.0	<専有>	0.0	圧接	15.61	か所/ton	
			クロス	73.9	鉄骨		kg/架m	
			クロス(梁型)	13.0	溶接		m/ton	
				0	鉄骨塗装		m ² /ton	
				0	耐火被覆		m ² /ton	
				0	(その他)			
				0	木材(構造材)	0.00	m ³ /延m	
				0	木材(造作材)	0.00	m ³ /延m	
	外部開口率*** (m ² /延m ²)		0.15	天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.92	(特記事項)	
	内部開口部	アルミ	0.0	RC	36.21			
ステンレス		0.3	CB					
スチール		9.6	ALC					
軽量スチール		0.0	押出成形セメント板					
プラスチック		0.0	木軸					
シャッター		0.0	LGS	33.30				
カーテンウォール		0.0	耐火間仕切					
木製建具		82.7	遮音間仕切	30.48				
その他		7.3						
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.33	間仕切率[RC] (m ² /延m ²)		0.00			
断熱		発泡ウレタン t16	床	間仕切率[その他] (m ² /延m ²)		1.15		
		発泡ウレタン t55	壁					
		発泡ウレタン t80	天井					