数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	H200725A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 7 月	敷地面積	㎡	用途	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ		
		建築面積	241.81 ㎡	構造	木造		
建設地	都道府県	法延床面積	223.17 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 1	(PH):
	区市町村 天塩郡幌延町	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.72	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			㎡/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		5.56	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		7.44	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		30	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

ｸﾞﾚｰﾄﾞ情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板葺	100.0	床	CFｼｰﾄ	85.5
				長尺ｼｰﾄ	8.3
				磁器質ﾀｲﾙ	2.0
				ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	1.8
				構造用合板	2.5
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00			
外壁	ﾓﾙﾀﾙｺﾃ仕上	1.4			
	樹脂ﾓﾙﾀﾙ刷毛引仕上	7.9			
	角波鋼板	90.7		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
			壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	90.6
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(家具下)	2.3
				耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(家具下)	1.0
				着色ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	5.9
				化粧ｾﾒﾝﾄ板	0.3
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.38		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.67
軒天	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	6.8	天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	6.2
	WUP(ﾌﾚｷ)	93.2		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	50.5
				WUP塗	1.1
				耐水合板	1.8
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	40.4
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.08			
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.09			
外床	磁器質ﾀｲﾙ100角	20.9			
	ﾓﾙﾀﾙ刷毛引仕上	79.1			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.08			
外部開口部	ｱﾙﾐ	10.8			
	ｽﾃﾝﾚｽ			ｱﾙﾐ	7.5
	ｽﾁｰﾙ			天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
	軽量ｽﾁｰﾙ		間仕切	RC壁	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	89.2		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	
	ｼｬｯﾀｰ			ALC板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	木製建具			木軸	
	その他			一般LGS	
				耐火間仕切	
				遮音間仕切	
				その他	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.16		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	
内部開口部	ｱﾙﾐ	7.5			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ				
	軽量ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木製建具	92.5			
	その他				
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.23			
断熱		床			
		壁			
		天井			

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	別紙
	断面形態	別紙
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	布
	1F床形式	木組
	基礎深さ	1.10 m
	1FL高さ	0.45 m
	杭種別	PC
	杭打工法	ｵｰｶﾞ併用圧入工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数　量　歩　掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.21	m3/建㎡
埋戻土量	0.24	m3/建㎡
地業(基礎)	0.22	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.45	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.60	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.22	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.91	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋	12.56	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.17	m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)