

数量歩掛情報表

工事名称	マンション			コード No.	H21121003B					
発注者名				コード No.						
設計者名				コード No.						
積算時期	2021年7月		敷地面積	㎡	用途	マンション				
			建築面積	441.91	構造	RC造				
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	3,183.28	階数	(地下階): (地上階): 9 (PH):				
	区市町村	札幌市	施工延床面積	3,183.28	軒高	26.57 m				
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	2.94 m				
防火地域			地上面積	3,183.28	建物周長	797.00 m				
日影規制			基準階面積	441.91	外周率	0.25 m/延㎡				
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ	26.92 m				
容積率	%		ポーチ面積	㎡						
容積対象面積	㎡		ピロティ面積	㎡	一室面積率	10.72 室数				
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	812.00	室数	297 室				
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数	人				
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	㎡				
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車				
	ヶ月				建物内駐車台数	機械駐車				
						台				
グレード情報				建物情報						
外部		%	内部		%	屋根				
アスファルト露出断熱防水		94.2	タイル	3.4	屋根形状		陸屋根			
塗膜防水		5.8	木床	0.6	平面形態		別紙			
			コテUB	2.4	断面形態		別紙			
			塩ビ	4.4	基礎	支持方法				
			フローリング	59.9			基礎形式	杭基礎		
			コテ	2.1					1F 床形式	#REF!
			防モル	0.0						
			塗布	0.4	1FL 高さ	GL-0.1 m				
							杭種別	PHC(B)		
									杭打工法	MAGNUM工法(膨脹型)
					残土処分	場外搬出				
							山止工法	親杭構気板		
									切梁	台
					(土工・躯体)					
					根切土量	3.15 m3/延㎡				
					埋戻土量	0.69 m3/延㎡				
					地業(基礎)	0.05 m3/延㎡				
					地業(土間)	0.00 m3/延㎡				
					地業(杭)	0.01 本/延㎡				
					地業(ラッフル)	m3/延㎡				
					山止め	0.47 m/延㎡				
					切梁	m/延㎡				
					ビット面積率	1.58 m/延㎡				
					基礎コンクリート	0.06 m3/延㎡				
					地下コンクリート	m3/延㎡				
					上部コンクリート	0.67 m3/延㎡				
					押えコンクリート	m3/延㎡				
					基礎型枠	0.35 m/延㎡				
					地下型枠	m/延㎡				
					化粧PB	4.05 m/延㎡				
					AEP-VE	25.86 kg/延㎡				
					地下鉄筋	kg/延㎡				
					開放	133.87 kg/延㎡				
					GW	8.18 箇所/ton				
					鉄骨	kg/架㎡				
					溶接	m/ton				
					鉄骨塗装	m/ton				
					耐火被覆	m/ton				
					(その他)					
					木材(構造材)	m3/延㎡				
					木材(造作材)	m3/延㎡				
					(特記事項)					
					梁底増	13.3				
					アルミ					
					天井面積率***** (㎡/延㎡)	0.94				
					RC壁					
					コンクリートブロック					
					ALC板					
					押出成形セメント板					
					一般LGS(共用)	2.90				
					一般LGS(住戸)	76.60				
					耐火間仕切	1.13				
					遮音間仕切(住戸)	19.37				
					その他					
					間仕切率【RC】(㎡/延㎡)					
					間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.77				
					外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.14				
					アルミ					
					ステンレス	0.9				
					スチール	15.4				
					軽量スチール					
					プラスチック					
					シャッター					
					カーテンウォール					
					木製建具	83.8				
					その他					
					内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.20				
					ウレタン吹付 t16	床				
					ウレタン吹付 t65	壁				
					ウレタン吹付 t20	天井				