

数量歩掛情報表

工事名称	マンション			コード No.	H21121006B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2021年10月		敷地面積	323.83 m ²	用途		
			建築面積	212.17 m ²	マンション		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	2,257.12 m ²	構造		
	区市町村	札幌市	施工延床面積	m ²	RC造		
用途地域			地下面積	m ²	階数 (地下階): (地上階): 14 (PH):		
防火地域			地上面積	2,257.12 m ²	軒高		
日影規制			標準階面積	160.50 m ²	平均階高		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	3.20 m		
容積率	%		ポーチ面積	m ²	建物周長		
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	784.00 m		
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	外周率		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	0.35 m ² /延m ²		
工期	自 年 月		吹抜面積	m ²	最高高さ		
	至 年 月		免震ビット面積	m ²	44.96 m		
	ヶ月		外構対象面積	m ²	構造		
					建物内駐車場面積		
					建物内駐車台数		
					平面駐車		
					機械駐車		
					台		
					台		
グレード情報				建物情報			
外部		%	内部		%		
屋根	アスファルト防水	89.7	タイル	7.2	形 態	屋根形状	陸屋根
	塗膜防水	10.3	コテ	10.0		平面形態	別紙
						断面形態	別紙
						支持方法	ラップ基礎
						基礎形式	布
						1F床形式	スラブ
						基礎深さ	GL-4.2 m
						1FL高さ	GL+0.1 m
						杭種別	
						杭打工法	
外壁	磁器質タイル	14.7	床面積率****(m ² /延m ²)	0.91	土 工 構	埋戻し	搬入土
	吹付タイル	77.1	タイル	1.0		残土処分	場外搬出
	吹付タイル(梁)	8.2	打放	3.5		山止工法	親杭構矢板工法
			// 梁	0.0		切梁	
			ジョリ	0.7		ビット面積率	0.53 m ² /延m ²
			吹付	7.8		基礎コンクリート	0.29 m ³ /延m ²
			// 梁	0.7		地下コンクリート	m ³ /延m ²
			クロス	78.2		上部コンクリート	0.80 m ³ /延m ²
			// 梁	6.9		押えコンクリート	m ³ /延m ²
			外壁率*** (m ² /延m ²)	1.13		壁面積率****(m ² /延m ²)	2.46
軒	アルミサッシ	6.1	化粧PB	0.4	天 井	基礎型枠	0.33 m ² /延m ²
	リシン吹付	93.9	クロス	81.1		地下型枠	m ² /延m ²
			PB	4.1		上部型枠	5.15 m ² /延m ²
			// 梁	6.9		基礎鉄筋	kg/延m ²
			打放	1.1		地下鉄筋	kg/延m ²
			GW	0.2		上部鉄筋	kg/延m ²
			壁面積率****(m ² /延m ²)	2.46		圧接	か所/ton
			ピロティ面積率****(m ² /延m ²)	0.06		鉄骨	kg/架m ²
			軒天率**** (m ² /延m ²)	0.06		溶接	m/ton
						鉄骨塗装	m ² /ton
外床	コンクリ素地	100.0			天 井	耐火被覆	m ² /ton
						(その他)	
						木材(構造材)	m ³ /延m ²
						木材(造作材)	m ³ /延m ²
						(特記事項)	
外部開口部	ポーチ面積率*** (m ² /延m ²)	0.14	梁底増	13.2	間 仕 切		
	アルミ	91.1	アルミ	2.1		RC壁	
	ステンレス		天井面積率****(m ² /延m ²)	0.90		コンクリートブロック	
	スチール	8.9				ALC板	
	軽量スチール					押出成形セメント板	
	プラスチック					木軸	
	シャッター					一般LGS	63.09
	カーテンウォール					耐火間仕切	18.11
	木製建具					遮音間仕切	18.80
	その他					その他	
内部開口部	外部開口率****(m ² /延m ²)	0.14			間 仕 切	間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	1.10
	アルミ	2.1				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	1.10
	ステンレス						
	スチール	20.6					
	軽量スチール						
	プラスチック						
	シャッター						
	カーテンウォール						
	木製建具	77.3					
	その他						
断熱	内部開口率****(m ² /延m ²)	0.32					
	ウレタン吹付 t16		床				
	ウレタン吹付 t60		壁				
	ウレタン吹付 t16		天井				
	ウレタン吹付 t60						