

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	1090202C			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2009年 月		敷地面積	358.19 m ²	用途			
			建築面積	180.56 m ²	診療所			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	345.78 m ²	階			
	区市町村		施工延床面積	m ²	数(地下階): (地上階): 2 (PH):			
用途地域			地下面積	m ²	平均階高			
防火地域			地上面積	m ²	108.00 m			
日影規制			基準階面積	m ²	外周率			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ			
容積率	%		ボーチ面積	m ²	8.10 m			
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率			
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	13.00 m ² /室数			
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	室数			
			吹抜面積	m ²	人			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積			
	至	年 月			m ²			
		ヶ月	免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数			
			外構対象面積	m ²	平面駐車			
					機械駐車			
					台			
グレード情報				建物情報				
外部		%	内部		% 形状			
屋根	アスファルト露出防水	100.0	磁器質タイル	3.7	床	屋根	形状	
			コクリート護押(仕上)	0.2		平面	形状	
			ビニル床タイル	87.0		断面	形状	
			ビニル床シート	9.1		支持	方法	
						基礎	形式	
						1F	床形式	
						基礎	深さ	
						1FL	高さ	
						杭	種別	
						杭	打工法	
	屋根面積率 *** (m ² /建m ²)	0.99						
外壁	二丁掛タイル	5.2	床面積率**** (m ² /延m ²)	0.90	壁	埋	戻し	
	撥水材吹付	6.4	磁器質タイル	1.9		残	土廻	
	タタキ塗装	88.3	タタキ塗装(押出面)	0.3		山	止工	
			ビニル加工(PB面)	87.5		切	梁	
			木質腰壁(PB面)	3.9		構	台	
			珪藻土合板(PB面)	2.2		数量歩掛		
			タタキ化粧合板(PB面)	0.9		(土工・躯体)		
			石膏ボード(素地)	3.3		根切土量	m ³ /建m ²	
						埋戻土量	m ³ /建m ²	
						地業(基礎)	m ³ /建m ²	
				地業(土間)	m ³ /建m ²			
				地業(杭)	m ³ /建m ²			
				地業(ラップ)	m ³ /建m ²			
				山止め	m ³ /建m ²			
				切梁	m ³ /建m ²			
				ビット面積率	m ² /延m ²			
				基礎コンクリート	m ³ /延m ²			
				地下コンクリート	m ³ /延m ²			
				上部コンクリート	m ³ /延m ²			
				押えコンクリート	m ³ /延m ²			
				壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.89			
				基礎型枠	m ³ /延m ²			
				地下型枠	m ³ /延m ²			
				上部型枠	m ³ /延m ²			
				基礎鉄筋	kg/延m ²			
				地下鉄筋	kg/延m ²			
				上部鉄筋	kg/延m ²			
				圧接	kg/延m ²			
				鉄骨	kg/架m ²			
				溶接	m/ton			
				鉄骨塗装	m ² /ton			
				耐火被覆	m ² /ton			
				(その他)				
				木材(構造材)	m ³ /延m ²			
				木材(造作材)	m ³ /延m ²			
				天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.90			
				[特記事項]				
外部開口部	アルミ		天井	RC				
	ステンレス			CB				
	スチール			ALC				
	プラスチック			押出成形メント板	1.0			
	シャッター			木軸				
	カーテンウォール			LGS	99.0			
	木建			耐火間仕切				
	その他	100.0		遮音間仕切				
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.14						
内部開口部	アルミ		間仕切	間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)				
	ステンレス			間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)	0.84			
	スチール							
	プラスチック							
	シャッター							
	カーテンウォール							
	木建							
	その他	100.0						
	内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.21						
断熱	FP板t50	床						
	発泡9レタf150	壁						
	発泡9レタf150	天井						