

数量歩掛情報表

工事名称	病院			コード No.	I2206103B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2022年1月		敷地面積	4,938.39 m ²	用途	病院			
			建築面積	2,234.25 m ²	構造	RC造			
建設地	北海道	法延床面積	8,846.92 m ²	階	(地下階): 1 (地上階): 6 (PH): 1				
用途地域	札幌市中央区	施工延床面積	m ²	軒高	m				
防火地域		地下面積	m ²	平均階高	3.90 m				
日影規制		地上面積	m ²	建物周長	m				
建ぺい率	%	基準階面積	m ²	外周率	m ² /延m ²				
容積率	%	鉄骨階面積	m ²	最高高さ	23.50 m				
容積対象面積	m ²	ポーチ面積	m ²	一室面積率	20.57 室数				
容積対象外面積	m ²	ピロティ面積	m ²	室数	430 室				
道路幅員	m	バルコニー面積	m ²	収容人数	人				
		ドライエリア面積	m ²						
		吹抜面積	m ²						
工期	自	年月		建物内駐車場面積	m ²				
	至	年月		建物内駐車台数	平面駐車	台			
		ヶ月		建物内駐車台数	機械駐車	台			
グレード情報				建物情報					
外部		%	内部		%				
屋根	磁器質タイル	0.8	床	磁器質タイル	0.8	形状	陸屋根		
	御垂石	0.0		御垂石	0.0		形態	別紙	
	ビニル床タイル	12.7		ビニル床タイル	12.7		断面形態	別紙	
	ビニル床シート	63.7		ビニル床シート	63.7		支持方法	直接基礎	
	タイルカーペット	14.4		タイルカーペット	14.4		基礎形式	独立	
	表面強化材	4.2		表面強化材	4.2		1F 床形式	スラブ	
	塗床	3.4		塗床	3.4		基礎深さ	m	
	コンクリート金鏝	0.7		コンクリート金鏝	0.7		1FL 高さ	m	
	抜坪						杭種別		
	屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	1.10					杭打工法		
外壁	磁器質タイル	5.7	壁	埋戻し		土	搬入土		
	吹付塗装B	10.1		吹付塗装B	10.1		残土処分	場外搬出	
	吹付塗装A	84.2		吹付塗装A	84.2		山止工法		
				EP	2.7		切梁		
				PU	4.8		構		
				VC	79.0		数量歩掛		
				化粧ケイカル	3.9		(土工・躯体)		
							根切土量	3.05 m ³ /延m ²	
							埋戻土量	0.65 m ³ /延m ²	
							地業(基礎)	0.07 m ³ /延m ²	
軒	スハントレ	43.2	天井	地業(土間)	0.00 m ³ /延m ²	基礎型枠	基礎型枠		
	パネル	16.1		地業(杭)			地下型枠	m ² /延m ²	
	EP	29.2		地業(ラッフル)			上部型枠	2.81 m ² /延m ²	
	吹付塗装A	11.4		山止め			基礎鉄筋	35.49 kg/延m ²	
				切梁			地下鉄筋	kg/延m ²	
				基礎コンクリート			上部鉄筋	83.87 kg/延m ²	
				地下コンクリート			圧接	13.44 箇所/ton	
				上部コンクリート			鉄骨	kg/架m ²	
				押えコンクリート			溶接	m/ton	
				壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.79		鉄骨塗装	m ² /ton	
外床	PU	3.0	天井	耐火被覆	m ² /ton	(その他)			
	SOP	2.3		GWB	3.0		木材(構造材)	m ³ /延m ²	
	VC	29.3		手入室パネル	2.5		木材(造作材)	m ³ /延m ²	
	化粧ケイカル	5.0							
	岩綿吸音板	37.1							
	化粧PB	17.7							
外部開口部	ポーチ面積率 *** (m ² /延m ²)	0.01	間仕切	アルミ	3.3	RC壁			
	アルミ	76.7		天井面積率**** (m ² /延m ²)	0.93		コンクリートブロック		
	ステンレス	0.4					ALC板		
	スチール	4.0					押出成形セメント板		
	軽量スチール						木軸		
	プラスチック						一般LGS	60.23	
	シャッター						耐火間仕切	39.77	
	カーテンウォール	19.0					遮音間仕切		
	木製建具						その他		
	その他								
内部開口部	間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)		断熱	間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)	0.93	床	発泡ウレタン t50		
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.12					天井	発泡ウレタン t75	
	アルミ	3.3							
	ステンレス	9.2							
	スチール	17.0							
	軽量スチール	61.5							
	プラスチック								
	シャッター								
	カーテンウォール								
	木製建具	6.5							
その他	2.5								
内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.13								