数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	J070823C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	1,895.27 ㎡	用途	事務所		
		建築面積	1,313.70 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	15,161.75 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 12 (PH)： 1		
	区市町村 札幌市	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.11 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1820.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.12 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	50.35 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	51.89 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	65.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	83.2	床	汚垂石	0.1
	ｼｰﾄ防水	5.9			
	塗膜防水	10.9		磁器質ﾀｲﾙ	0.8
				防塵塗装	3.2
				塗り床	1.0
				長尺ｼｰﾄ	4.5
				TCP	90.4
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.98			
外壁	ﾌｯ素樹脂塗装	98.4			
	鋼板複合ﾊﾟﾈﾙ	1.6			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
			壁	塗装	38.6
				ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ	9.1
				金属ﾊﾟﾈﾙ	19.8
				光壁	0.1
				鏡	0.1
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.59			
軒天	ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装+ｹｲｶﾙ	100.0		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し素地	0.9
				PB素地	30.8
				GWB	0.6
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.03		塗装	10.1
外床	塗床	528.4		金属ﾊﾟﾈﾙ	1.0
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	58.3		ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ	0.3
				岩綿吸音板	0.9
				不燃化粧板	0.0
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			化粧PB	0.6
外部開口部	アルミ				
	ステンレス			ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	0.1
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建			ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し素地	1.8
	その他	100.0		ｼｽﾃﾑ天井	81.6
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.11		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール			ALC	7.3
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	
	木建			耐火間仕切	31.80
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.07		遮音間仕切	60.89
断熱	FP板t35	床			
	ｳﾚﾀﾝt40	壁		ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し素地	1.77
	ｳﾚﾀﾝt40	天井		ｼｽﾃﾑ天井	81.56
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.63

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)