

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J170206C		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2017年 2月		敷地面積	0.00 m <sup>2</sup>	用途 事務所		
			建築面積	672.86 m <sup>2</sup>	構造 S造		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	2,711.24 m <sup>2</sup>	階数 (地下階): (地上階): 4 (PH): 1		
	区市町村		施工延床面積		軒高 m		
用途地域			地下面積	m <sup>2</sup>	平均階高 3.50 m		
防火地域			地上面積	m <sup>2</sup>	建物周長 456.00 m		
日影規制			基準階面積	m <sup>2</sup>	外周高率 0.17 m/延m		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m <sup>2</sup>	最高高さ 15.80 m		
容積率	%		ポーチ面積	m <sup>2</sup>			
容積対象面積	m <sup>2</sup>		ピロティ面積	0.00 m <sup>2</sup>	一室面積率 50.21 室数		
容積対象外面積	m <sup>2</sup>		バルコニー面積	0.00 m <sup>2</sup>	室数 54 室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m <sup>2</sup>	収容人数 人		
			吹抜面積	0.00 m <sup>2</sup>			
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	m <sup>2</sup>		
	至	年 月		免震ビット面積	m <sup>2</sup>	建物内駐車台数 平面駐車 台	
		ヶ月		外構対象面積	m <sup>2</sup>	建物内駐車台数 機械駐車 台	
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		内部		形態	屋根形状	
	% 104.5		%			陸屋根	
						平面形態	
						断面形態	
						支持方法	
						基礎形式	
						1F 床形式	
						基礎深さ	
						1FL 高さ	
						杭種別	
						杭打工法	
						埋戻し	
						残土処分	
						土工法	
						構台	
外壁	外部		内部		数量歩掛		
	% 0.59		%		(土工・躯体)		
					ビニルクロス 91.6 根切土量 m3/延m		
					メッシュ化粧板 1.5 埋戻土量 m3/延m		
					地業(基礎) m3/延m		
					地業(土間) m3/延m		
					PB素地 3.2 地業(杭) 本/延m		
					地業(ラップ) m3/延m		
					未仕上 山止め m/延m		
					ハスリフ 2.3 切梁 m/延m		
					ピロティ面積率 m/延m		
					基礎コンクリート m3/延m		
					地下コンクリート m3/延m		
					上部コンクリート m3/延m		
					押えコンクリート m3/延m		
				壁面積率****(m <sup>2</sup> /延m) 1.33 基礎型枠 m/延m			
				地下型枠 m/延m			
				上部型枠 m/延m			
				基礎鉄筋 kg/延m			
				地下鉄筋 kg/延m			
				上部鉄筋 kg/延m			
				圧接 ㎏/ton			
				ハスリフ 2.6 鉄骨 kg/架m			
				溶接 m/ton			
				化粧PB 94.0 鉄骨塗装 m/ton			
				耐火被覆 m/ton			
				岩綿吸音板 3.4 (その他)			
				アルミ 92.2 木材(構造材) m3/延m			
				ステンレス 7.8 木材(造作材) m3/延m			
				スチール			
				プラスチック			
				シヤッター			
				カーテンウォール			
				木建			
				その他			
				外部開口率****(m <sup>2</sup> /延m) 0.05 天井面積率***** (特記事項)			
				アルミ 9.6 RC			
				ステンレス 12.9 CB			
				スチール 77.5 ALC			
				軽量スチール			
				シヤッター			
				木建			
				LGS 46.10			
				耐火間仕切 15.30			
				遮音間仕切り 38.20			
				内部開口率***** (m <sup>2</sup> /延m) 0.04 片面耐火間仕切			
				FP板 床			
				ネオマフォーム 壁			
				天井			
				断熱パネル			
				その他 0.40			
				間仕切率【RC】(m <sup>2</sup> /延m) 0.00			
				間仕切率【その他】(m <sup>2</sup> /延m) 0.56			