数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	J170321C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 3 月	敷地面積	㎡	用途	事務所		
		建築面積	833.40 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	834.17 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 1	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根			床		
	折板	98.2		防塵塗装	98.9
	ｶﾗｰ鉄板葺き	1.8			
	抜き坪				
	機械基礎			ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	1.1
				未仕上	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.07			
外壁				床面積率*****(㎡/延㎡)	0.18
	角波鉄板	33.4	壁		
	吹付タイル・ALC	39.3		防塵塗装	6.5
	打放補修	27.4			
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.50		打放補修	23.1
軒天				参考面積	70.4
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.83
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井		
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	100.0			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000			
外部開口部	ｱﾙﾐ	43.4			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	56.6		未仕上	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			参考面積	100.0
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.14		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.18
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切り	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	
	その他 樹脂サッシ			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.00		遮音間仕切り	
断熱		床		片面耐火間仕切	
		壁		断熱ﾊﾟﾈﾙ	
		天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.00

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)