数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	J170414C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 4 月	敷地面積	10,978.00 ㎡	用途	事務所
		建築面積	1,946.00 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	18,931.00 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 13 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.20 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	58.90 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根			床	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	81.4
				磁器質ﾀｲﾙ	5.3
				石(汚垂石)	0.1
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	97.4			
				防塵塗装	2.0
				長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	7.3
	塗膜防水	2.6			
				ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	0.3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	3.6
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99			
外壁	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	3.1			
	石調ｼｰﾄ	2.1		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.98
			壁		
				EP-G塗	75.8
				耐火間仕切素地	10.2
	吹付ﾀｲﾙ	94.8			
				GWﾎﾞｰﾄﾞ(防熱)	0.7
				PB素地	3.6
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.36			
軒天		100.0			
				吹付ﾀｲﾙ	1.7
				塩ﾋﾞｼｰﾄ	8.0
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.02	天井	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	2.1
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02			
外床					
	磁器質ﾀｲﾙ	100.0			
				GW成型板(防熱)	0.2
				化粧PB	2.1
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.020		岩綿吸音板	88.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	98.3			
	ｽﾃﾝﾚｽ	1.7			
	ｽﾁｰﾙ			未仕上	6.2
	軽量ｽﾁｰﾙ			PB素地	1.5
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他 (ガラリ)				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.08		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.99
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切り	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	68.8		ALC	23.10
	軽量ｽﾁｰﾙ	4.8		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建(SLW)	18.6		LGS	25.30
	その他 (防火戸)	7.8		耐火間仕切	34.80
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.05		遮音間仕切り	16.80
断熱		床		片面耐火間仕切	
	ｳﾚﾀﾝt50	壁		断熱ﾊﾟﾈﾙ	
	ｳﾚﾀﾝt50	天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.58

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)