

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	J170915C																				
発注者名					コード No.																					
設計者名					コード No.																					
積算時期	2017年9月	敷地面積	m	用途	事務所																					
		建築面積	m	構造	S造																					
建設地	都道府県: 群馬	法延床面積	950.00 m	階数	(地下階):	(地上階): 2 (PH):																				
	区市町村:	施工延床面積	m	軒高	m																					
用途地域		地下面積	m	平均階高	m																					
防火地域		地上面積	m	建物周長	m																					
日影規制		基準階面積	m	外周高率	m/延m																					
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m	最高高さ	m																					
容積率	%	ポーチ面積	m																							
容積対象面積	m	ピロティ面積	m	一室面積率	47.5 室数																					
容積対象外面積	m	バルコニー面積	m	室数	室																					
道路幅員	m	ドライエリア面積	m	収容人数	人																					
		吹抜面積	m																							
工期	自: 年 月			建物内駐車場面積	m																					
	至: 年 月			建物内駐車台数	平面駐車	台																				
	ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車	台																				
グレード情報				建物情報																						
屋根	外部	%	内部	%	形状	陸屋根																				
			長尺シート	35.4			平面	形態																		
			磁器質タイル	17.9																						
			タイルカーペット	1.0																						
			フローリング	0.6																						
			ビニルタイル	43.3																						
			防塵塗装	1.7																						
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)				0.00	基礎	支持方法																				
外壁	外部	%	内部	%			1F	床形式																		
									床面積率**** (m ² /延m ²)	0.97	基礎深さ	m														
													1FL	高さ												
															杭種別	m										
																	杭打工法									
																			埋戻し	根切土						
																					土山切構	残土処分工法				
																							梁	場外搬出		
																									台	
									数量歩掛																	
外壁面積率 *** (m ² /延m ²)				0.00	(土工・躯体)																					
軒天	外部	%	内部	%	根切土量	m ³ /延m ²																				
					埋戻土量	m ³ /延m ²																				
					地業(基礎)	m ³ /延m ²																				
					地業(土間)	m ³ /延m ²																				
					地業(杭)	本/延m																				
					地業(ラプル)	m ³ /延m ²																				
					山止め	m ² /延m																				
					切梁	m ² /延m																				
					ピロティ面積率	m ² /延m																				
					基礎コンクリート	m ³ /延m ²																				
					地下コンクリート	m ³ /延m ²																				
上部コンクリート	m ³ /延m ²																									
押えコンクリート	m ³ /延m ²																									
壁面積率**** (m ² /延m ²)				2.46	基礎型枠	m ² /延m																				
外床	外部	%	内部	%	地下型枠	m ² /延m																				
					EP塗装	1.4	上部型枠	m ² /延m																		
					化粧シート	0.9	基礎鉄筋	kg/延m																		
					ビニルクロス	27.7	地下鉄筋	kg/延m																		
					岩綿吸音板	18.5	上部鉄筋	kg/延m																		
					化粧PB	51.6	圧接	か所/ton																		
							鉄骨	kg/架m																		
							溶接	m/ton																		
							鉄骨塗装	m ² /ton																		
							耐火被覆	m ² /ton																		
					ポーチ面積率 *** (m ² /延m ²)				0.00	(その他)																
外部開口部	外部	開口部	開口部	開口部	アルミ	m ³ /延m																				
					ステンレス	m ³ /延m																				
					スチール																					
					プラスチック																					
					ジャッター																					
					カーテンウォール																					
木建																										
その他複合サッシ																										
外部開口率**** (m ² /延m ²)				0.00	天井面積率**** (m ² /延m ²)																					
内部開口部	内部	開口部	開口部	開口部	天井	1.16 (特記事項)																				
					アルミ	7.9	天井	RC																		
					ステンレス	76.8			CB																	
					スチール				ALC																	
					軽量スチール	15.4			押出成形セメント板																	
					ジャッター				木軸																	
木建		LGS																								
その他カーテンウォール																										
内部開口率**** (m ² /延m ²)				0.09	耐火間仕切																					
断熱	外部	開口部	開口部	開口部	遮音間仕切																					
					その他																					
					天井																					
間仕切率【RC】(m ² /延m ²)																										
間仕切率【その他】(m ² /延m ²)																										