数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	J171025A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 10 月	敷地面積	㎡	用途	庁舎		
		建築面積	3,395.16 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,410.00 ㎡	階数	(地下階): 1	(地上階): 3	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	24.35 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	金属屋根		床	長尺シート	0.1
	露出シート防水			コンクリート鏝	
	アスファルト防水			塗床	66.8
	複合ウレタン塗膜防水	100.0		フローリング	
	ガルバリュウム鋼板			汚垂石	
	エックスロン			磁器質タイル	0.1
	既存ルーフペイント			タイルカーペット	33.0
	鉄板葺き			フローリング t15	
	折板			クッションフロアー	
				防塵塗装	
				御影石	
				ビニールタイル	
	未仕上			トップコート+レジンコンクリート	
				モルタル( )	
				未仕上	
				浸透塗布防水	
				合板(縁甲板)	
				合板( )	
				畳	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.80		UB	
外壁	打ち放し補修			グレーチング	
	弾性複層塗材				
	複層仕上塗材RE	8.2		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.59
	タイル(炻器質タイル)	88.7	壁	打ち放し補修	
	塗膜防水			WPS塗装	
	ガルバリュウム鋼板			タイル(半磁器質)	6.9
	下見板			複層仕上塗材E	
	吹付タイル			ビニールクロス 無機質	1.4
	化粧板			WUC塗装	
	撥水剤			キッチンパネル	
	石(洗浄)	3.1		ビニールクロス ( )	84.8
	樹脂モルタル			EP-G	
	ノロ引き			断熱複合板	
	既存のまま			PB素地	
	CB			グラスウールボード	
	ALC			合板(シナ)	
	サンドイッチパネル			強化PB素地	
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.62		化粧ケイカル板	
軒天	スパンドレル			EP-G塗り替え	
	ガルバリュウム鋼板			未仕上	
	撥水剤			モルタル(ラス)	
	吹付タイル			モルタル( )	
	WUP塗装+フレキ			合板(スレート)	
	複層仕上塗材E	100.0		タイル(ステアタイト素地)	6.9
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.08
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	打ち放し補修	
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.05		WAP塗装	
外床	人工デッキ			PB素地	
	磁器質タイル			ビニールクロス	
	コンクリート鏝			岩綿吸音板	98.5
	砂利敷き			化粧PB	1.5
	モルタル刷毛引き			WUC塗装	
				複層仕上塗材	
				EP-G	
				フレキシブルボード	
				パスリブ	
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00		GWボード	
外部開口部	アルミ	92.4		化粧ケイカル	
	ステンレス			断熱複合板	
	スチール	1.4		合板(シナ)	
	プラスチック			未仕上	
	シャッター	0.7		合板(スレート)	
	カーテンウォール			耐火被覆(トムレックス)	
	木建				
	その他	5.5			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.60		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.22
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール			ALC	
	軽量スチール			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建			LGS	
	その他(SLW)			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.00		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
		天井		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)