

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K090901A-1							
発注者名				コード No.								
設計者名				コード No.								
積算時期	2009年8月			敷地面積	18,337.55	㎡	用途	学校				
				建築面積	3,284.99	㎡	構造	RC造				
建設地	都道府県	埼玉県		法延床面積	8,686.00	㎡	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):				
	区市町村	草加市		施工延床面積	㎡	軒高	m					
用途地域				地下面積	㎡	平均階高	3.60 m					
防火地域				地上面積	㎡	建物周長	1373.00 m					
日影規制				基準階面積	㎡	外周率	0.16 m/延㎡					
建ぺい率	%	鉄骨階面積		㎡	最高高さ		14.25 m					
容積率	%	ポーチ面積		㎡								
容積対象面積	㎡	ビロティ面積		86.00	㎡	一室面積率	47.46 室数					
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積		370.00	㎡	室数	183 室					
道路幅員	m	ドライエリア面積		㎡	収容人数		人					
		吹抜面積		㎡								
工期	自	年	月		建物内駐車場面積		㎡					
	至	年	月		免震ビット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車				
		ヶ月	外構対象面積		㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台				
グレード情報				建物情報								
外部		%	内部		%	形状						
屋根	アスファルト保護防水	10.7	汚垂石		0.2	形態	屋	根	形	状		
	アスファルト保護断熱防水	83.3		磁器質タイル			0.7	平	面	形	態	
	塗膜防水(ハト小屋)	0.8						断	面	形	態	
	塗膜防水(基礎)	1.6		長尺シート			19.6	基礎	支	持	方	法
	塗膜防水(庇等)	3.7		ビニルタイル			10.8		基	礎	形	式
				タイルカベット			1.3		1F	床	形	式
				70-リソク			61.2		基	礎	深	さ
									1FL	高	さ	
				防塵塗装			1.5		杭	種	別	
				塗床			3.4		杭	打	工	法
		撥坪										
		屋根面積率 *** (㎡/延㎡)			0.95							
外壁	磁器タイル	23.9	壁	床面積率**** (㎡/延㎡)	0.95	土工	埋	戻	し			
	防水型複層塗材E	28.6		EP塗			56.4	残	土	処	分	
	珩素樹脂塗装	47.5		塗装			4.8	山	止	工	法	
								切	梁			
									構	台		
									数量歩掛			
									(土工・躯体)			
									根切土量		1.14	m <sup>3</sup> /延㎡
									掘示土量		0.68	m <sup>3</sup> /延㎡
									地業(基礎)		0.06	m <sup>3</sup> /延㎡
						地業(土間)		0.02	m <sup>3</sup> /延㎡			
						地業(杭)		0.01	本/延㎡			
						地業(ラップ)			m <sup>3</sup> /延㎡			
						山止め			㎡/延㎡			
						切梁			㎡/延㎡			
						ビット面積率		0.53	㎡/延㎡			
						基礎コンクリート		0.30	m <sup>3</sup> /延㎡			
						地下コンクリート			m <sup>3</sup> /延㎡			
						上部コンクリート		0.48	m <sup>3</sup> /延㎡			
						押えコンクリート		0.09	m <sup>3</sup> /延㎡			
						壁面積率**** (㎡/延㎡)		1.17	基礎型枠			
						EP		6.1	地下型枠			
						塗装		3.9	上部型枠			
									基礎鉄筋			
									地下鉄筋			
									上部鉄筋			
									圧接			
									鉄骨			
									溶接			
									鉄骨塗装			
									耐火被覆			
									岩綿吸音版			
									(その他)			
									有孔シテ合板			
									木材(構造材)			
									化粧PB			
									木材(造作材)			
									合板			
									打放補修素地			
									未仕上			
									天井面積率**** (㎡/延㎡)			
									0.95 (特記事項)			
内部開口部	アルミ	0.3	天井	RC		30.38						
	スチール	0.5		CB								
	ステンチック	30.6		ALC								
	シャッター	8.8		押出成形セメント板								
	木建			木軸								
断熱	その他	51.2	間仕切	LGS		30.75						
	内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.07		耐火間仕切			38.86					
	FP板t25			遮音間仕切								
	ウレタンt15											
	断熱防水t25											
							間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.17				
							間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.38				