

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K100401A									
発注者名				コード No.										
設計者名				コード No.										
積算時期	年 月	敷地面積	㎡	用途										
		建築面積	3,882.90	構造	RC									
建設地	都道府県 福島県	法延床面積	11,393.06	階数	(地下階): (地上階): 5 (PH):									
		区市町村 福島市	施工延床面積	㎡	軒高	m								
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.75 m									
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1140.00 m									
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.10 m/延㎡									
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	18.80 m									
容積率	%	ポーチ面積	㎡											
容積対象面積	㎡	ロティ面積	㎡	一室面積率	16.05 室数									
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	710 室									
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人									
		吹抜面積	㎡											
工期	自 年 月 至 年 月			建物内駐車場面積	㎡									
		7ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 機械駐車	台 台							
グレード情報				建物情報										
屋根	外部		%		内部	%		形態	屋根形状	形状				
	アスファルト断熱防水		93.5			ビニルタイル			4.1		平面形態	形態		
	塗膜防水		0.8			ビニルシート			59.2		断面形態	形態		
						フロリング			0.3		支持方法	方法		
						塗床			2.6		基礎形式	形式		
						防塵塗装			5.3		1F床形式	形式		
						(畳)			27.6		基礎深さ	深さ		
						汚垂石			0.0		1FL高さ	高さ		
											杭種別	別		
											杭打工法	工法		
外壁	抜坪		5.7		コンクリート(UB)				土	埋戻し				
	屋根面積率*** (㎡/延㎡)		1.00		コンクリート素地					工	残土処分			
	成形セメント板		4.4		床面積率**** (㎡/延㎡)		0.91				山止工法			
	打放補修(仕上)		5.1		EP		88.1				切梁			
	吹付タイル		90.6		汚防止EP		1.1				基礎型枠			
											地下型枠			
											上部型枠			
											基礎鉄筋			
											地下鉄筋			
											上部鉄筋			
								圧接						
軒	抜坪				壁面積率**** (㎡/延㎡)		2.21		基礎型枠					
	外壁率*** (㎡/延㎡)		0.84		EP		0.4		地下型枠					
	打放補修(仕上)		64.3						上部型枠					
	吹付タイル		34.3						基礎鉄筋					
	タイルタタシ		1.4						地下鉄筋					
									上部鉄筋					
									圧接					
									鉄骨					
									kg/架㎡					
									m/ton					
外床	コンクリート継理(仕上)		41.9		不燃積層石膏ボード		36.8		溶接					
	モルタル(仕上)		58.1		化粧吸音ボード		46.0		鉄骨塗装					
					岩綿吸音板		1.3		耐火被覆					
									m/ton					
									㎡/ton					
									㎡/ton					
									㎡/ton					
									㎡/ton					
									㎡/ton					
									㎡/ton					
外部開口部	タイル面積率*** (㎡/延㎡)		0.15		壁面積率**** (㎡/延㎡)		2.21		基礎型枠					
	アルミ		86.3		EP		0.4		地下型枠					
	ステンレス								上部型枠					
	スチール		13.7						基礎鉄筋					
	プラスチック								地下鉄筋					
	ジャック								上部鉄筋					
	カーテンウォール								圧接					
	木建								鉄骨					
	その他								kg/架㎡					
	外部開口率**** (㎡/延㎡)		0.11						m/ton					
内部開口部	アルミ		2.4		RC		60.90		溶接					
	ステンレス				CB		9.33		鉄骨塗装					
	スチール		91.6		ALC				耐火被覆					
	プラスチック		6.0		押出成形セメント板				m/ton					
	ジャック				木軸				㎡/ton					
	シャッター				LGS		29.76		㎡/ton					
	木建				耐火間仕切				㎡/ton					
	その他				遮音間仕切				㎡/ton					
	内部開口率**** (㎡/延㎡)		0.17						㎡/ton					
									㎡/ton					
断熱	床								間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)					
	壁								0.70					
		天井						間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)						
								0.45						