

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K101224A			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2010年12月		敷地面積	㎡	用途	保育園		
			建築面積	582.15	構造	W造		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	499.89	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):		
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	3.93 m		
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	0.18 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	7.11 m			
容積率	%	ポーチ面積	㎡					
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	15.62 室数			
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	32 室			
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人			
工期	自	年 月	吹抜面積	㎡				
	至	年 月	免震ビット面積	㎡	建物内駐車台面積	㎡		
	ヶ月		外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台 機械駐車 台		
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		内部		形態	屋根形状	
	金属屋根	29.0	コンクリート線押(仕上)	0.2		平面形態	
	金属屋根	56.0	シタ合板+木床	0.6		断面形態	
	金属屋根	15.0	ゴムチップタイル	2.7		支持方法	
			ビニル床シート	23.3		基礎形式	
			カーペット	1.7		1F床形式	
			フロリング	71.5		基礎深さ m	
						1FL高さ m	
						杭種別	
						杭打工法	
						埋戻し	
						残土処分	
						山止工法	
						切梁	
						構台	
外壁	外部		内部		土工	数量歩掛		
	角波鋼板	93.9	床面積****(㎡/延㎡)	0.94		(土工・躯体)		
	防水モルタル	1.3	WUC塗	13.5		根切土量	0.96	m3/延㎡
	樹脂モルタル	4.8	WEP塗	57.6		埋戻土量	0.15	m3/延㎡
			石膏ボード(素地)	10.3		地業(基礎)	0.10	m3/延㎡
			化粧フレキシブルボード	9.0		地業(土間)	0.02	m3/延㎡
			ビニルクロス	1.0		地業(杭)		本/延㎡
			不燃化粧板	8.6		地業(ラップル)		m3/延㎡
						山止め		m/延㎡
						切梁		m/延㎡
						ビット面積率	0.79	m/延㎡
						基礎コンクリート	0.22	m3/延㎡
						地下コンクリート		m3/延㎡
						上部コンクリート		m3/延㎡
						押えコンクリート		m3/延㎡
軒	外部		内部		天井	数量歩掛		
	WPS塗	100.0	壁面積****(㎡/延㎡)	1.67		(土工・躯体)		
			基礎型枠	1.71		根切土量	0.96	m3/延㎡
			地下型枠			埋戻土量	0.15	m3/延㎡
			化粧石膏ボード	15.4		地業(基礎)	0.10	m3/延㎡
			化粧フレキシブルボード	9.6		地業(土間)	0.02	m3/延㎡
			石膏ボード(素地)	1.8		地業(杭)		本/延㎡
						地業(ラップル)		m3/延㎡
						山止め		m/延㎡
						切梁		m/延㎡
						ビット面積率	0.79	m/延㎡
						基礎コンクリート	0.22	m3/延㎡
						地下コンクリート		m3/延㎡
						上部コンクリート		m3/延㎡
						押えコンクリート		m3/延㎡
外床	外部		内部		天井	数量歩掛		
	ピロティ面積率****(㎡/延㎡)	0.82	基礎型枠	1.71		根切土量	0.96	m3/延㎡
	群天率****(㎡/延㎡)	0.17	地下型枠			埋戻土量	0.15	m3/延㎡
			化粧石膏ボード	15.4		地業(基礎)	0.10	m3/延㎡
			化粧フレキシブルボード	9.6		地業(土間)	0.02	m3/延㎡
			石膏ボード(素地)	1.8		地業(杭)		本/延㎡
						地業(ラップル)		m3/延㎡
						山止め		m/延㎡
						切梁		m/延㎡
						ビット面積率	0.79	m/延㎡
						基礎コンクリート	0.22	m3/延㎡
						地下コンクリート		m3/延㎡
						上部コンクリート		m3/延㎡
						押えコンクリート		m3/延㎡
	外部開口部	外部		内部		天井	数量歩掛	
コンクリート線押(仕上)		7.3	壁面積****(㎡/延㎡)	1.67	(土工・躯体)			
ゴムチップタイル		84.1	基礎型枠	1.71	根切土量		0.96	m3/延㎡
防水モルタル(仕上)		8.6	地下型枠		埋戻土量		0.15	m3/延㎡
			化粧石膏ボード	15.4	地業(基礎)		0.10	m3/延㎡
			化粧フレキシブルボード	9.6	地業(土間)		0.02	m3/延㎡
			石膏ボード(素地)	1.8	地業(杭)			本/延㎡
					地業(ラップル)			m3/延㎡
					山止め			m/延㎡
					切梁			m/延㎡
					ビット面積率		0.79	m/延㎡
					基礎コンクリート		0.22	m3/延㎡
					地下コンクリート			m3/延㎡
					上部コンクリート			m3/延㎡
					押えコンクリート			m3/延㎡
内部開口部	外部		内部		天井	数量歩掛		
	ポーチ面積率****(㎡/延㎡)	0.18	基礎型枠	1.71		(土工・躯体)		
	アルミ	7.7	地下型枠			根切土量	0.96	m3/延㎡
	ステンレス		化粧石膏ボード	15.4		埋戻土量	0.15	m3/延㎡
	スチール		化粧フレキシブルボード	9.6		地業(基礎)	0.10	m3/延㎡
	プラスチック	92.3	石膏ボード(素地)	1.8		地業(土間)	0.02	m3/延㎡
	シャッター					地業(杭)		本/延㎡
	カーテンウォール					地業(ラップル)		m3/延㎡
	木建					山止め		m/延㎡
	その他					切梁		m/延㎡
						ビット面積率	0.79	m/延㎡
						基礎コンクリート	0.22	m3/延㎡
						地下コンクリート		m3/延㎡
						上部コンクリート		m3/延㎡
						押えコンクリート		m3/延㎡
断熱	外部		内部		天井	数量歩掛		
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.22	壁面積****(㎡/延㎡)	0.94		(土工・躯体)		
	アルミ	9.9	基礎型枠	1.71		根切土量	0.96	m3/延㎡
	ステンレス		地下型枠			埋戻土量	0.15	m3/延㎡
	スチール		化粧石膏ボード	15.4		地業(基礎)	0.10	m3/延㎡
	プラスチック		化粧フレキシブルボード	9.6		地業(土間)	0.02	m3/延㎡
	シャッター		石膏ボード(素地)	1.8		地業(杭)		本/延㎡
	木建	90.1				地業(ラップル)		m3/延㎡
	その他					山止め		m/延㎡
						切梁		m/延㎡
						ビット面積率	0.79	m/延㎡
						基礎コンクリート	0.22	m3/延㎡
						地下コンクリート		m3/延㎡
						上部コンクリート		m3/延㎡
						押えコンクリート		m3/延㎡
断熱	外部		内部		天井	数量歩掛		
	内部開口率****(㎡/延㎡)	0.24	基礎型枠	1.71		(土工・躯体)		
	グラスウール t100	床	壁面積****(㎡/延㎡)	0.94		根切土量	0.96	m3/延㎡
	グラスウール t100	壁	地下型枠			埋戻土量	0.15	m3/延㎡
	グラスウール t100 一部t300	天井	化粧石膏ボード	15.4		地業(基礎)	0.10	m3/延㎡
			化粧フレキシブルボード	9.6		地業(土間)	0.02	m3/延㎡
			石膏ボード(素地)	1.8		地業(杭)		本/延㎡
						地業(ラップル)		m3/延㎡
						山止め		m/延㎡
						切梁		m/延㎡
						ビット面積率	0.79	m/延㎡
						基礎コンクリート	0.22	m3/延㎡
						地下コンクリート		m3/延㎡
						上部コンクリート		m3/延㎡
						押えコンクリート		m3/延㎡
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)				
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)				