

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K130918C		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2012年 月		敷地面積	1,032.75 m ²	用途		
			建築面積	537.26 m ²	保育園		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	957.41 m ²	階	道	
	区市町村		施工延床面積	m ²	数(地下階): 1(地上階): 2 (PH): 1		
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.50 m	
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	174.00 m	
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	0.18 m ² /延m ²	
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m ²	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	m ²				
容積対象面積	m ²	ピロティ面積	m ²	一室面積率	25.2 室数		
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積	m ²	室数	38 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	m ²	収容人数	人		
工期	自	年 月	吹抜面積	m ²	建物内駐車場面積		
	至	年 月	免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	平面駐車	
	ヶ月		外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車	台
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		%		形態	屋根形状	形状
	内部		%			平面形状	状態
	アスファルト露出防水	14.9	磁器タイル	2.1		断面形状	状態
	アスファルト露出断熱防水	80.4	踊場 集成材踏板	0.6		支持方法	
	塗膜防水	4.7	コンクリート襖	1.0		基礎形式	
			防塵塗装	1.1		1F 床形式	
			フロリング	31.2		基礎深さ	m
			ビニルタイル	7.3		1FL 高さ	m
			ビニルシート	55.8		杭種別	
			タイルカーペット	0.9		杭打工法	
						埋戻し	
						残土処分	
						山止工法	
						切梁	
	抜坪					構造	台
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	0.94	床面積率**** (m ² /延m ²)	0.86	数量歩掛			
複層塗材RE	21.9	羽目板	23.2	(土工・躯体)			
アクリル樹脂塗材	78.1	繊維強化セメント板	9.8	根切土量	m ³ /延m ²		
		グラスウール	2.7	埋戻土量	m ³ /延m ²		
		石膏ボード	4.5	地業(基礎)	m ³ /延m ²		
		ビニルクロス	52.5	地業(土間)	m ³ /延m ²		
		打放補修	7.2	地業(杭)	本/延m ²		
				地業(ラップル)	m ³ /延m ²		
				山止め	m ³ /延m ²		
				切梁	m ³ /延m ²		
外壁率 *** (m ² /延m ²)	1.03			ビット面積率	m ² /延m ²		
複層塗材RE	84.5			基礎コンクリート	m ³ /延m ²		
アクリル樹脂塗材	15.5			地下コンクリート	m ³ /延m ²		
				上部コンクリート	m ³ /延m ²		
				押えコンクリート	m ³ /延m ²		
				壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.41		
ビニル面積率 *** (m ² /延m ²)	0.11			基礎型枠	m ² /延m ²		
軒天率 **** (m ² /延m ²)	0.11			地下型枠	m ² /延m ²		
				上部型枠	m ² /延m ²		
				基礎鉄筋	kg/延m ²		
磁器タイル	54.5			地下鉄筋	kg/延m ²		
スロ	35.7			上部鉄筋	kg/延m ²		
砂敷(砂場)	9.8			圧接	か所/ton		
				鉄骨	kg/架m ²		
				溶接	m/ton		
				鉄骨塗装	m ² /ton		
				耐火被覆	m ² /ton		
				(その他)			
ポーチ面積率 *** (m ² /延m ²)	0.11			木材(構造材)	m ³ /延m ²		
アルミ	50.7			木材(造作材)	m ³ /延m ²		
ステンレス							
スチール	5.0						
プラスチック	44.3						
シャッター							
カーテンウォール							
木建							
その他							
外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.20			天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.86 (特記事項)		
アルミ	0.8			RC	30.3		
ステンレス				CB			
スチール	6.3			ALC			
プラスチック				押出成形セメント板			
シャッター				木軸			
木建				LGS	31.7		
その他	92.9			耐火間仕切	38.0		
内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.09			遮音間仕切			
FP板t50	床						
EPSボードt100	壁						
	天井						
				間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.19		
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.42		