数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K170914C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 9 月	敷地面積	㎡	用途	大学寮
		建築面積	490.13 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 仙台	法延床面積	2,748.06 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 7 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.90 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	688.80 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.25 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	21.07 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	19.63 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	488.88 ㎡	室数	140 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	24.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根			床	長尺ｼｰﾄ	48.2
	塗膜防水(ｳﾚﾀﾝ)	100.0		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	1.2
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	49.4
				塗床	1.2
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.96			
外壁					
	吹付ﾀｲﾙ(RE)	100.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
			壁	打ち放し補修	1.5
				ﾏｸﾞﾈｯﾄﾍﾝｲﾝﾄ塗装	2.4
				EP塗装	6.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	89.9
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.17
軒天					
	ﾘｼﾝ	100.0			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.14	天井	打ち放し補修	0.5
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.19		EP塗装	44.5
外床				PB素地	0.7
	塗膜防水	98.0		化粧PB	48.2
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝(刷毛引き)	2.0		岩綿吸音板	6.1
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.14		天井面積率*****(㎡/延㎡)	1.12
外部開口部					
	ｱﾙﾐ				
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他 複合ｻｯｼｭ				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.17			
内部開口部					
	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	25.90
	その他 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			耐火間仕切	45.40
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	90.07		遮音間仕切	28.60
断熱	FP板 t50	床		その他	
	ｳﾚﾀﾝ t35	壁			
	ｳﾚﾀﾝ t35	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.91

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)