

数量歩掛情報表

工事名称	コード No. K180914A				
発注者名	コード No.				
設計者名	コード No.				
積算時期	2018年9月	敷地面積 0.00 m <sup>2</sup>			
建設地	北海道	建築面積 2,251.75 m <sup>2</sup>			
用途地域	0	延床面積 5,692.79 m <sup>2</sup>			
防火地域	0	施工延床面積			
日影規制		軒高 4.50 m			
建ぺい率	%	地下面積 m <sup>2</sup>			
容積率	%	平均階高 3.50 m			
容積対象面積	m <sup>2</sup>	地上面積 m <sup>2</sup>			
容積対象外面積	m <sup>2</sup>	建物周長 0.00 m			
道路幅員	0.00 m	標準階面積 m <sup>2</sup>			
		外周高さ 0.12 m/延m			
		鉄骨階面積 0.00 m <sup>2</sup>			
		ポーチ面積 102.00 m <sup>2</sup>			
		ピロティ面積 0.00 m <sup>2</sup>			
		バルコニー面積 0.00 m <sup>2</sup>			
		吹抜面積 0.00 m <sup>2</sup>			
		吹抜面積 0.00 m <sup>2</sup>			
工	自	年	月	建物内駐車場面積	m <sup>2</sup>
	至	年	月	建物内駐車台数	平面駐車
	ヶ月			外構対象面積	m <sup>2</sup>
				建物内駐車台数	機械駐車
グレード情報				建物情報	
外部			内部		
屋根	吹付タイル 壁	吹付タイル 柱	EP-G	EP-G	EP-G
外壁	吹付タイル 壁	吹付タイル 柱	WUC	EP-G	EP-G
軒	EP-G	EP-G	EP-G	EP-G	EP-G
床	EP-G	EP-G	EP-G	EP-G	EP-G
外部開口部	アルミ	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
内部開口部	アルミ	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
断熱	FP板 t30.45	クレン t30	FP板 t30.45	クレン t30	クレン t30
数量歩掛 (土工・躯体)					
根切土量 0.22 m <sup>3</sup> /延m					
埋戻土量 0.38 m <sup>3</sup> /延m					
地業(基礎) 0.02 m <sup>3</sup> /延m					
地業(土間) 0.13 m <sup>3</sup> /延m					
地業(杭) 0.00 本/延m					
地業(ラップ) 0.00 m <sup>3</sup> /延m					
山止め 0.00 m <sup>3</sup> /延m					
切梁 0.00 m <sup>3</sup> /延m					
ヒツ面積率 0.00 m <sup>2</sup> /延m					
基礎コンクリート 0.30 m <sup>3</sup> /延m					
地下コンクリート 0.00 m <sup>3</sup> /延m					
上部コンクリート 0.43 m <sup>3</sup> /延m					
押えコンクリート 0.00 m <sup>3</sup> /延m					
基礎型枠 1.07 m <sup>2</sup> /延m					
地下型枠 0.00 m <sup>2</sup> /延m					
上部型枠 2.66 m <sup>2</sup> /延m					
基礎鉄筋 38.65 kg/延m					
地下鉄筋 0.00 kg/延m					
上部鉄筋 57.97 kg/延m					
圧接 15.27 箇所/ton					
鉄骨 kg/架m					
溶接 m/ton					
鉄骨塗装 m <sup>2</sup> /ton					
耐火被覆 m <sup>2</sup> /ton					
(その他)					
木材(構造材) 0.00 m <sup>3</sup> /延m					
木材(造作材) 0.00 m <sup>3</sup> /延m					
天井面積率***** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) 0.84 (特記事項)					
RC 36.21					
CB					
ALC					
押出成形セメント板					
木軸					
LGS 33.30					
耐火間仕切					
遮音間仕切 30.48					
FP板 t30.45 床					
クレン t30 壁					
天井					
間仕切率【RC】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) 0.00					
間仕切率【その他】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) 1.70					