

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K190122A
発注者名				コード No.	
設計者名				コード No.	
積算時期	2019年 1月	敷地面積	0.00 m ²	用途	0.00
		建築面積	1,485.61 m ²	構造	0.00
建設地	都道府県: 北海道	法延床面積	1,560.65 m ²	数(地下階): 0 (地上階): 2 (PH): 0	
	区市町村	施工延床面積		軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	m ²	平均階高	4.40 m
防火地域	0	地上面積	m ²	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	m ²	外周高率	0.14 m/延m
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 m ²	最高高さ	9.80 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 m ²		
容積対象面積	m ²	ピロティ面積	185.50 m ²	一室面積率	室数
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積	0.00 m ²	室数	63 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 m ²	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 m ²		
工期	自 年 月	建物内駐車場面積			m ²
	至 年 月 月	免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	平面駐車 台
				機械駐車 台	
グレード情報				建物情報	
外部		内部		%	
屋根	アスファルト防水	100.0	0.2	形 態 断 面 形 態 基 礎 形 式 1F 床 形 式 基 礎 深 さ 1FL 高 さ 杭 種 別 杭 打 工 法 土 工 切 構	陸屋根
	吹付タイル	0.0	0.8		地盤改良
	表面強化剤塗布	0.0	0.0		独立
		0.0	0.0		スラブ
		0.0	21.8		1.50 m
		0.0	76.2		0.90 m
		0.0	1.0		
		0.0	0.0		
		0.0	0.0		
		0.0	0.0		
	抜粋	0.0	0.0		
		0.0	0.0		
		0.0	0.0		
		0.0	0.0		
	屋根面積率 ***(m ² /延m ²)	1.07	0.94		
外壁	吹付タイル	80.1	2.9	埋 戻 し 残 土 処 分 山 止 工 法 台	根切土
	表面強化剤塗布	19.9	3.0		場外搬出
		0.0	14.8		0.00
		0.0	59.2		0.00
		0.0	0.0		0.00
		0.0	18.4		0.00
		0.0	1.7		
		0.0	0.0		
		0.0	0.0		
		0.0	0.0		
軒	表面強化剤塗布	7.7	8.5	数量歩掛	
	吹付タイル	11.6	0.0	(土工・全体)	
	化粧ケイカル	80.7	0.0	根切土量 0.00 m ³ /延m ²	
		0.0	0.0	埋戻土量 0.00 m ³ /延m ²	
		0.0	0.0	地業(基礎) 0.00 m ³ /延m ²	
		0.0	0.0	地業(土間) 0.00 m ³ /延m ²	
		0.0	0.0	地業(杭) 0.00 本/延m ²	
		0.0	0.0	地業(ラップ) 0.00 m ³ /延m ²	
		0.0	0.0	山止め 0.00 m/延m ²	
		0.0	0.0	切梁 0.00 m/延m ²	
		0.0	0.0	ピロティ面積率 0.00 m/延m ²	
		0.0	0.0	基礎コンクリート 0.00 m ³ /延m ²	
		0.0	0.0	地下コンクリート 0.00 m ³ /延m ²	
	0.0	0.0	上部コンクリート 0.00 m ³ /延m ²		
	0.0	0.0	押えコンクリート 0.00 m ³ /延m ²		
	0.0	1.76	基礎型枠 0.00 m/延m ²		
外床	ヒロイホーテ面積率 ***(m ² /延m ²)	0.05	55.8	地下型枠 0.00 m/延m ²	
	化粧ケイカル	0.20	0.0	上部型枠 0.00 m/延m ²	
			3.6	基礎鉄筋 0.00 kg/延m ²	
			31.4	地下鉄筋 0.00 kg/延m ²	
			0.7	上部鉄筋 0.00 kg/延m ²	
			0.0	圧接 0.00 箇所/ton	
			0.0	鉄骨 0.00 kg/架m ²	
			0.0	溶接 0.00 m/ton	
			0.0	鉄骨塗装 0.00 m/ton	
			0.0	耐火被覆 0.00 m/ton	
			0.0		
			0.0		
	外部開口部	アルミ	44.0		(その他)
ステンレス		0.0			
スチール		25.0			
軽量スチール		0.0		木材(構造材) 0.00 m ³ /延m ²	
プラスチック		0.0		木材(造作材) 0.00 m ³ /延m ²	
ジャッキ		20.0			
カーテンウォール		0.0			
木製建具		0.0			
その他	11.0				
	外部開口率***(m ² /延m ²)	0.08			
内部開口部	アルミ	20.7		天井面積率***** (m ² /延m ²) 1.02 (特記事項)	
	ステンレス	0.0			
	スチール	7.7		RC 36.21	
	軽量スチール	53.3		GB	
	プラスチック	0.0		ALC	
	ジャッキ	0.0		押出成形セメント板	
	カーテンウォール	0.0		木軸	
	木製建具	18.3		LGS 33.30	
	その他	0.0		耐火間仕切	
		内部開口率***(m ² /延m ²)	0.09		遮音間仕切 30.48
断熱	吹付ウレタン t50	0			
	吹付ウレタン t10				
	吹付ウレタン t10				
	吹付ウレタン t30			間仕切率【RC】(m ² /延m ²) 0.00	
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²) 0.57	