

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K190607A		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2019年6月		敷地面積	881.71 m ²	用途	保育園	
建設地	都道府県	北海道	建築面積	325.49 m ²	構造	RC造	
用途地域	区市町村		法延床面積	645.82 m ²	階数	(地下階): 0 (地上階): 3 (PH): 0	
防火地域	0		施工延床面積		軒高	9.54 m	
日影規制	0		地下面積		平均階高	3.31 m	
建ぺい率	%		地上面積		建物周長	0.00 m	
容積率	%		基準階面積	0.00 m ²	外周高率	0.31 m/延m	
容積対象面積	m ²		鉄骨階面積	0.00 m ²	最高高さ	10.04 m	
道路幅員	0.00 m		ポーチ面積	0.00 m ²	一室面積率	室数	
			ピロティ面積	0.00 m ²	室数	0 室	
			バルコニー面積	0.00 m ²	収容人数	人	
			ドライエリア面積	0.00 m ²			
			吹抜面積	0.00 m ²			
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m ²	
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車	
		ヶ月			機械駐車	台	
グレード情報				建物情報			
外部		内部		%			
屋根	アス露出防水	24.9	塗布防水	0.2	形態	屋根形状	陸屋根
	アス露出防水	49.4	磁器質タイル	1.5		平面形態	
	アス露出防水	11.9	長尺シート	39.8		断面形態	
	アス露出防水	2.2	フローリング	53.0		支持方法	杭基礎
	アス露出防水	2.6	防塵塗装	5.4		基礎形式	独立
	塗膜防水	6.4		0.0		1F床形式	スラブ
	塗膜防水	2.6		0.0		基礎深さ	2.35 m
		0.0		0.0		1FL高さ	0.10 m
	抜坪	0.0		0.0		杭種別	PHC21
		0.0		0.0		杭打工法	Hyper-MEGA工法
		0.0		0.0		埋戻し	根切土
		0.0		0.0		残土処分	場外搬出
		0.0		0.0		工法	親杭横矢板工法
		0.0		0.0		梁	0.00
		0.0		0.0		台	0.00
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		0.98		数量歩掛			
外壁	吹付タイル	50.2	吹付タイル	18.0	(土工・躯体)		
	吹付タイル	31.8	吹付タイル	31.8	根切土量	2.31 m ³ /延m ²	
		0.0	床面積率**** (m ² /延m ²)	0.87	埋戻土量	0.52 m ³ /延m ²	
		0.0	EP-G	15.3	地業(基礎)	0.00 m ³ /延m ²	
		0.0	加工	82.7	地業(土間)	0.00 m ³ /延m ²	
		0.0	化粧フレキ	2.0	地業(杭)	0.00 本/延m ²	
		0.0		0.0	地業(ラップ)	0.00 m ³ /延m ²	
		0.0		0.0	山止め	0.00 m ² /延m ²	
		0.0		0.0	切梁	0.00 m ² /延m ²	
		0.0		0.0	ヒツ面面積率	0.00 m ² /延m ²	
		0.0		0.0	基礎コンクリート	0.31 m ³ /延m ²	
		0.0		0.0	地下コンクリート	0.00 m ³ /延m ²	
		0.0		0.0	上部コンクリート	0.69 m ³ /延m ²	
		0.0		0.0	押えコンクリート	0.00 m ³ /延m ²	
		0.0		0.0	基礎型枠	1.40 m ² /延m ²	
外壁率 *** (m ² /延m ²)		1.22		地下型枠	0.00 m ² /延m ²		
軒天	EP-G	100.0	結露防止塗料	6.1	上部型枠	4.46 m ² /延m ²	
		0.0	化粧PB	51.1	基礎鉄筋	41.92 kg/延m ²	
		0.0		0.0	地下鉄筋	0.00 kg/延m ²	
		0.0		0.0	上部鉄筋	116.21 kg/延m ²	
		0.0		0.0	圧接	12.77 箇所/ton	
		0.0		0.0	鉄骨	kg/架m ²	
		0.0		0.0	溶接	m/ton	
		0.0		0.0	鉄骨塗装	m ² /ton	
		0.0		0.0	耐火被覆	m ² /ton	
		0.0		0.0	(その他)		
		0.0		0.0	木材(構造材)	0.00 m ³ /延m ²	
		0.0		0.0	木材(造作材)	0.00 m ³ /延m ²	
		0.0		0.0			
		0.0		0.0			
	軒天率 **** (m ² /延m ²)		0.10		天井面積率***** (m ² /延m ²)		
外部開口部	アルミ	95.8	天井	33.30	(特記事項)		
	ステンレス	0.0	RC	36.21			
	スチール	4.2	CB				
	軽量スチール	0.0	ALC				
	プラスチック	0.0	押出成形セメント板				
	シャッター	0.0	木軸				
	カーテンウォール	0.0	LGS				
	木製建具	0.0	耐火間仕切				
	その他	0.0	遮音間仕切				
		0.0					
		0.0					
		0.0					
		0.0					
		0.0					
	外部開口率*** (m ² /延m ²)		0.19		間仕切率[RC] (m ² /延m ²)		
内部開口部	アルミ	4.0	間仕切	30.48			
	ステンレス	0.0					
	スチール	3.1					
	軽量スチール	0.0					
	プラスチック	0.0					
	シャッター	0.0					
	カーテンウォール	0.0					
	木製建具	92.9					
	その他	0.0					
		0.0					
		0.0					
		0.0					
		0.0					
		0.0					
	内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.20		間仕切率[その他] (m ² /延m ²)		
断熱	FP板 t50	床					
	ウレタン t30	壁					
	ウレタン t55	天井					
	0						
	0						