

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	R070312C				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2007年 月		敷地面積	2,027.28 m ²	用途	入ホ-ツ施設			
			建築面積	1,388.90 m ²	構造	RC			
建設地	都道府県	東京都	法延床面積	4,157.51 m ²	階数	(地下階): 1 (地上階): 4 (PH):			
	区市町村		施工延床面積	m ²	軒高	m			
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	4.65 m			
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	640.00 m			
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	0.15 m ² /延m ²			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	19.95 m			
容積率	%		ボ-チ面積	m ²					
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率	51.59 m ² /室数			
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	室			
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人			
工期	自	年 月	吹抜面積	m ²	建物内駐車場面積	m ²			
	至	年 月	免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	平面駐車 台			
		ヶ月	外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車 台			
グレード情報				建物情報					
外部		%	内部		%				
屋根	アスファルト露出防水 D-2	12.4	磁器質タイル	11.8	形態	屋根形状	形状		
	アスファルト防水 AI-2	39.9	ア-ル用タイル	8.2		平面	形態		
	天端外タテ塗膜防水	6.4	ビニルタイル・塩ビタイル	6.1		断面	形態		
	樋外タテ塗膜防水	1.7	リウグムシート	1.1	基礎	支持方法			
	二重折板	39.6	リウグムシート	24.4		基礎形式			
			ゴムタイル	1.7		1F 床形式			
			タイルカーペット	1.7		基礎深さ	m		
			ア-ルウタ	11.7		1FL 高さ	m		
			硬質塗床(フェロコ)	22.3		杭種別			
			防塵塗装	11.1		杭打工法			
				埋戻し					
				残土処分					
				山止工法					
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		0.96	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.93	数量歩掛			
外壁	巾木 複層塗材Eツグコート	2.0	御影石	0.4	数量歩掛 (土工・躯体)				
	複層塗材E	78.8	サリタイル(保温板面)	1.2				根切土量	m ³ /延m ²
	複層塗材E	0.3	磁器質タイル(圧着)	25.1				埋戻土量	m ³ /延m ²
	フッ素樹脂塗料	1.1	磁器質タイル(PB面)	0.0				地業(基礎)	m ³ /延m ²
	厚付裝飾塗材	16.2	磁器質タイル(保温板面)	0.9				地業(土間)	m ³ /延m ²
	外装薄塗材	1.5	ア-ル用タイル(圧着)	3.1				地業(杭)	m ³ /延m ²
			桧(保温板面)	1.1				本/延m ²	
			シリカ珪砂(打放面)	1.2				地業(ツブ)	m ³ /延m ²
			シリカ珪砂(PB面)	10.2				山止め	m ³ /延m ²
			鏡(PB面)	4.8				切梁	m ³ /延m ²
外壁率 *** (m ² /延m ²)		0.87	壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.20	基礎型枠	m ³ /延m ²		
軒天	スラットレール	64.6	スラットレール(LGS共)	0.9	地下型枠	m ³ /延m ²			
	外装薄塗材	1.5	複層塗材E(打放面)	3.0	上部型枠	m ³ /延m ²			
			化粧石膏ボード	3.9	基礎鉄筋	kg/延m ²			
			岩綿吸音板	82.2	地下鉄筋	kg/延m ²			
			VP(タイル面)	0.5	上部鉄筋	kg/延m ²			
			ハスリ	8.0	圧接	か所/ton			
			岩綿吸音板(保温板面)	1.4	鉄骨	kg/架m ²			
					溶接	m/ton			
					鉄骨塗装	m ² /ton			
					耐火被覆	m ² /ton			
軒天面積率**** (m ² /延m ²)		0.03	天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.93	(その他)			
外床	磁器質タイル	86.3	アルミ	77.1	木材(構造材)	m ³ /延m ²			
			ステンレス	11.0	木材(造作材)	m ³ /延m ²			
			スチール	6.5					
			軽量スチール						
			シャッター	5.4					
			カーテンウォール						
			木建						
			その他						
			外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.05	天井開口率**** (m ² /延m ²)	0.93	[特記事項]		
	内部開口部	アルミ	35.3	RC	71.1				
ステンレス		3.4	CB	0.6					
スチール		35.1	ALC						
軽量スチール		14.6	押出成形メント板						
シャッター		5.6	木軸						
カーテンウォール			LGS	28.4					
木建		6.1	耐火間仕切						
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.06	遮音間仕切						
断熱		記織タイル板t30	床						
		タイルt15	壁						
	屋上防水断熱材t25	天井							
			間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)	0.56					
			間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)	0.23					