

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	R130921B							
発注者名					コード No.								
設計者名					コード No.								
積算時期	2012年		敷地面積	㎡	用途	浴室・渡り廊下							
	月		建築面積	134.90	構造	RC							
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	134.90	階	(地下階): (地上階): 1 (PH):							
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高	m							
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	3.80 m							
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	m							
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡							
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m								
容積率	%	ポーチ面積	㎡										
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	26.98	室数							
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	5	室							
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人							
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	㎡							
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車							
		ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台						
グレード情報				建物情報									
屋根	外部		%		内部	%		形態	屋根	形状	.....		
	アスファルト防水		52.1			タイル			12.1		平面	形態	.....
	ガルバリウム鋼板		47.9			コンクリート直押			31.4		断面	形態	.....
						クッションシート			13.6		基礎	支持方法	.....
						ビニルマット			0.6			基礎形式	.....
						ビニル床タイル			42.3			1F床形式	.....
												基礎深さ	m
												1FL高さ	m
											杭種別	.....	
	抜坪										杭打工法	.....	
屋根面積率 *** (㎡/延㎡)		1.11						土工	埋戻し	.....			
複層塗材E		85.0							残土処分	.....			
打放補修		15.0		床面積率**** (㎡/延㎡)		0.86			山止工	.....			
				打放補修		17.3			切梁	.....			
				ケイカル板		26.6			構	.....			
外壁					タイル		11.1		数量歩掛				
					EP-G		31.1		(土工・躯体)				
					NAD		13.9		根切土量	2.36	m <sup>3</sup> /延㎡		
									埋戻土量	1.21	m <sup>3</sup> /延㎡		
									地業(基礎)	0.11	m <sup>3</sup> /延㎡		
									地業(土間)	m <sup>3</sup> /延㎡			
									地業(杭)	本/延㎡			
									地業(ダブル)	m <sup>3</sup> /延㎡			
	外壁率 *** (㎡/延㎡)		2.18						山止め	㎡/延㎡			
	複層塗材E		100.0						切梁	㎡/延㎡			
軒天									ビット面積率	㎡/延㎡			
									基礎コンクリート	0.98	m <sup>3</sup> /延㎡		
									地下コンクリート	m <sup>3</sup> /延㎡			
									上部コンクリート	0.69	m <sup>3</sup> /延㎡		
									押えコンクリート	0.05	m <sup>3</sup> /延㎡		
									基礎型枠	4.14	㎡/延㎡		
	ビロテ面積率 *** (㎡/延㎡)		0.10		壁面積率**** (㎡/延㎡)		2.39		地下型枠	㎡/延㎡			
	軒天率 *** (㎡/延㎡)		0.10		打放補修		27.9		上部型枠	6.10	㎡/延㎡		
					ケイカル板		7.9		基礎鉄筋	64.20	kg/延㎡		
					サイディング		18.9		地下鉄筋	kg/延㎡			
外床					化粧PB		33.3		上部鉄筋	136.99	kg/延㎡		
					NAD		11.9		圧接	7.44	か所/ton		
									鉄骨	kg/架㎡			
									溶接	m/ton			
									鉄骨塗装	㎡/ton			
									耐火被覆	㎡/ton			
									(その他)				
									木材(構造材)	0.02	m <sup>3</sup> /延㎡		
									木材(造作材)	0.001	m <sup>3</sup> /延㎡		
	ホーチ面積率 *** (㎡/延㎡)		0.08										
外部開口部	アルミ		69.2										
	ステンレス												
	スチール		30.8										
	プラスチック												
	シャッター												
	カーテンウォール												
	木建												
	その他												
	外部開口率*** (㎡/延㎡)		0.28		天井面積率**** (㎡/延㎡)		0.97		(特記事項)				
内部開口部	アルミ		34.5		RC		84.4						
	ステンレス				CB								
	スチール		51.3		ALC								
	プラスチック		14.2		押出成形セメント板								
	シャッター				木軸								
	木建				LGS		15.6						
	その他				耐火間仕切								
	内部開口率**** (㎡/延㎡)		0.08		遮音間仕切								
	断熱	発泡ウレタン		壁									
発泡ウレタン		天井											
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)		0.33							
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)		0.06							