

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	R130927A			
発注者名					コード No.				
設計者名					コード No.				
積算時期	2012年		敷地面積	㎡	用途	浴場			
	月		建築面積	221.80	構造	RC造			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	219.75	階	数(地下階): (地上階): 1 (PH):			
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高	m			
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	m			
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	63.00 m			
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	0.29 m/延㎡			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ	4.22 m			
容積率	%		ポーチ面積	㎡					
容積対象面積	㎡		ピロティ面積	㎡	一室面積率	15.7 室数			
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数	14 室			
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数	人			
			吹抜面積	㎡					
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	㎡			
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車			
			ヶ月		機械駐車	台			
			外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車			
						台			
グレード情報				建物情報					
外部		%	内部		%				
屋根	アスファルト防水	100.0	床	磁器質タイル150	6.6	屋根	形状	陸屋根	
				磁器質タイル50	36.7		平面	形態	
				防塵塗装	19.6		断面	形態	
				機械基礎天端防塵	4.3		基礎	支持方法	杭基礎
				塗床	2.5			基礎形式	独立
				ビニル床シート	30.4			1F床形式	スラブ
								基礎深さ	1.80 m
								1FL高さ	0.12 m
							杭種別	PHC(C種)φ	
							杭打工法	フレホーリング工法(セメントミルク)	
				土工	埋戻し	根切土			
					残土処分	場外搬出			
					山止工法				
					切梁				
					構	台			
外壁	複層塗材E	100.0	壁	床面積率****(㎡/延㎡)	0.91	数量歩掛			
				巾木防塵	0.5	(土工・躯体)			
				巾木磁器質タイル150	0.5	根切土量	3.28 m3/延㎡		
				立上り磁器質タイル150	4.6	埋戻土量	1.05 m3/延㎡		
				壁磁器質タイル150	24.5	地業(基礎)	0.12 m3/延㎡		
				ビニル巾木素地	0.1	地業(土間)	0.03 m3/延㎡		
				ビニル巾木 EP	0.3	地業(杭)	0.12 本/延㎡		
				ビニル巾木グラサル	0.6	地業(アップル)	m3/延㎡		
				PB素地	3.6	山止め	m/延㎡		
				EP塗 ねど面	17.1	切梁	m/延㎡		
軒	外壁率*** (㎡/延㎡)	1.41	天井	GWねど	19.1	ビット面積率	0.64 m/延㎡		
	アルミサントレル	100.0		クワシ化粧板	0.4	基礎コンクリート	0.90 m3/延㎡		
				グラサル	25.8	地下コンクリート	m3/延㎡		
				ケイカル板	2.7	上部コンクリート	0.71 m3/延㎡		
						押えコンクリート	0.08 m3/延㎡		
						基礎型枠	3.52 m/延㎡		
						地下型枠	m/延㎡		
						上部型枠	5.24 m/延㎡		
						基礎鉄筋	0.11 kg/延㎡		
						地下鉄筋	kg/延㎡		
外床	磁器質タイル	100.0	天井	岩綿吸音板	27.3	上部鉄筋	0.09 kg/延㎡		
				GWねど	22.8	圧接	8.45 箇所/ton		
						鉄骨	kg/架㎡		
						溶接	m/ton		
						鉄骨塗装	m/ton		
						耐火被覆	m/ton		
						(その他)			
						木材(構造材)	m3/延㎡		
						木材(造作材)	m3/延㎡		
	外部開口部	アルミ		76.7	間仕切	RC			
ステンレス			CB	6.1					
スチール		23.3	ALC						
プラスチック			押出成形セメント板						
シャッター			木軸						
カーテンウォール			LGS	93.9					
木建			耐火間仕切						
その他			遮音間仕切						
外部開口率****(㎡/延㎡)		0.11	天井面積率***** (㎡/延㎡)	0.95		(特記事項)			
内部開口部		アルミ	57.3	間仕切		RC			
	ステンレス		CB		6.1				
	スチール	9.4	ALC						
	プラスチック	33.3	押出成形セメント板						
	シャッター		木軸						
	木建		LGS		93.9				
	その他		耐火間仕切						
	内部開口率****(㎡/延㎡)	0.17	遮音間仕切						
	断熱	FP板	床						
		発泡ウレタン	壁						
発泡ウレタン		天井							
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)						
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.41					