数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	S090816C-1
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	16,432.03 ㎡	用途	店舗(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ内)		
		建築面積	930.68 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	851.63 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 1 (PH)：		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	5.25 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	127.30 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.15 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	8.50 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	75.69 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ﾊｲｸﾀﾌﾙｰﾌ	100.0	床	ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ	85.5
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	1.0
				防塵塗床	7.6
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	5.9
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.03			
外壁	角波鉄板	61.0			
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	7.5			
	防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	17.5		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.97
	ﾎﾟﾝﾃﾞ鋼板	3.0	壁	磁器質ﾀｲﾙ(PB面)	6.5
	打放補修(仕上)	7.6		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	47.2
	VP塗	3.5		化粧ｽﾚｰﾄ	0.4
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	45.9
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.90			
軒天	WEP塗+ｹｲｶﾙ	100.0			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	0.81
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.14		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	91.8
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	16.1	天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	8.2
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	83.9			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.14			
外部開口部	アルミ	92.8			
	ステンレス				
	スチール	2.1			
	プラスチック				
	シャッター	5.1			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.13		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.97
内部開口部	アルミ	12.6	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	12.1		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	100.0
	木建	75.3		耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.02		遮音間仕切	
断熱	FP板t25 (周囲のみ)	床			
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100・発泡ｳﾚﾀﾝt25	壁			
	外断熱	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.23

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)