数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	S130927B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	2,177.06 ㎡	用途	ショールーム		
		建築面積	1,313.37 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,235.09 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 4 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.45 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	474.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.15 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	54.83 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	59 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	396.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	保護ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	93.7	床	花崗岩	25.4
	露出シート防水+ｱｲﾃﾞｯｷ	6.3		汚垂石	0.1
				合板	0.2
				磁器質ﾀｲﾙ	1.3
				防塵塗装	1.0
				ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ素地	0.1
				長尺シート	9.2
				塩ﾋﾞﾀｲﾙ	17.1
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	8.6
				塗床	34.7
				FRP防水	2.4
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00			
外壁	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	19.2			
	打放補修 素地	0.6			
	ウレタン樹脂塗装+ALC	9.3		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
	ウレタン樹脂塗装+押出成型板	65.4	壁	ｸﾛｽ	12.1
	ライン照明	5.4		塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	2.8
				ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	0.2
				EP-G	1.1
				AEP	39.6
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	1.1
				未仕上	43.1
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.86			
軒天	AEP+ケイカル板	100.0			
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	AEP	49.3
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.06		EP-G	0.8
外床	ｽﾀﾝﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ	100.0		岩綿吸音板	11.6
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	3.1
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.6
				未仕上	34.6
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.03			
外部開口部	ｱﾙﾐ	10.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ	14.2			
	ｽﾁｰﾙ	1.3			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	1.0			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	73.5			
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.32		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
内部開口部	ｱﾙﾐ	31.7	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	38.0		ALC	52.4
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	20.3		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	10.0		LGS	47.6
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.06		遮音間仕切	
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝt30	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝt30	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.55

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)