数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	S160227B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 2 月	敷地面積	29,267.39 ㎡	用途	店舗		
		建築面積	9,609.04 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	9,521.42 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 1	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		6.37	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		433.80	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.05	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		14.30	m
容積率	%	ボーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		317.38	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		30	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 シート防水	100.0	床 コンクリート鏝	1.7
		ビニールタイル	52.6
		長尺シート	1.5
		磁器質タイル	3.4
		モルタル	0.1
		不織布シート	0.0
		防塵塗装	40.7
抜き坪			
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.01		
外壁 角波サイディング	83.6		
角スハンドレル	9.4		
目地なしスハンドレル	7.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.99
		壁 ケイカル素地	0.3
		ビニールクロス	22.4
		化粧PB	46.2
		PB素地	16.5
		化粧ケイカル板	4.8
		耐火面素地	9.3
		キッチンパネル	0.4
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.33	タイル	0.1
軒天 ケイカル板t6	100.0		
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.47
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.09	天井 PB素地	0.3
外床		化粧PB	93.7
		未仕上	6.1
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000		
外部開口部 アルミ	35.5		
ステンレス			
スチール	9.2		
プラスチック			
シャッター	55.3		
カーテンウォール			
木建			
その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.05	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.99
内部開口部 アルミ	4.5	間仕切 RC	
ステンレス		CB	
スチール	1.7	ALC	
軽量スチール	4.1	押出成形セメント板	
シャッター	86.6	木軸	
木建		LGS	46.10
その他プラスチック	2.7	耐火間仕切	53.90
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.07	遮音間仕切	
断熱 FP板t25	床	片面耐火間仕切	
ロックウールt50	壁		
	天井	その他	
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.17

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)