数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	S160412B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 4 月	敷地面積	㎡	用途	店舗		
		建築面積	6,733.89 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 宮城	法延床面積	6,700.77 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 1	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			7.00 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			336.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			0.05 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			7.00 m
容積率	%	ボーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			203.05 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			33 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
シート防水	7.6		
二重折板	87.1		
シングル折板	5.3		
抜き坪			
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		
外壁			
角波鋼板	81.0		
複層仕上塗材E	3.8		
撥水材塗布	15.2		
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.30		
軒天			
スパンドレル	100.0		
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00		
外床			
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000		
外部開口部			
アルミ	31.7		
ステンレス	3.4		
スチール	8.0		
プラスチック			
シャッター	56.9		
カーテンウォール			
木建			
その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.03		
内部開口部			
アルミ	1.5		
ステンレス	2.7		
スチール	1.9		
軽量スチール	15.3		
シャッター	25.0		
木建			
その他	53.6		
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.04		
断熱			
	床		
	壁		
	天井		
床			
		浸透性表面硬化	74.8
		防塵塗装	0.3
		長尺シート	2.4
		ビニールタイル	5.8
		磁器質タイル	0.1
		ウレタン塗床	16.0
		タイルカーペット	0.3
		畳	0.1
		汚垂石	0.2
		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
壁			
		カラス繊維入りPB	4.0
		EP塗	21.3
		PB素地	0.8
		メラミン化粧板	0.3
		断熱パネル	61.4
		キッチンパネル	0.1
		打ち放し補修	1.0
		磁器質タイル	
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.77
		岩綿吸音板	5.9
		EP塗	1.3
		化粧PB	2.1
		断熱パネル	76.2
		アルミカットパネル	
天井			
		未仕上	14.6
間仕切			
		RC	
		CB	
		ALC	
		押出成形セメント板	
		木軸	
		LGS	23.70
		耐火間仕切	
		遮音間仕切	
		片面耐火間仕切	
		断熱パネル	76.30
		その他	
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.38
		未仕上	11.1
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.77
		未仕上	14.6
		未仕上	11.1
		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.96
		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.96

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	0.41	m3/建㎡
埋戻土量	0.23	m3/建㎡
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡
地業(土間)	0.04	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.47	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート		m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.64	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋	56.75	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接	5.50	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)