

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	S161203B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2016年12月		敷地面積	4,394.19 m ²	用途 店舗		
			建築面積	2,386.30 m ²	構造 S造		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	2,360.41 m ²	階数 (地下階): (地上階): 1 (PH): 1		
	区市町村		施工延床面積		軒高 m		
用途地域			地下面積	m ²	平均階高 5.18 m		
防火地域			地上面積	m ²	建物周長 0.00 m		
日影規制			基準階面積	m ²	外周高さ 0.00 m/延m		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ m		
容積率	%		ボーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	0.00 m ²	一室面積率 67.44 室数		
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	0.00 m ²	室数 34 室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数 人		
			吹抜面積	0.00 m ²			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積 m ²		
	至	年 月			建物内駐車台数 平面駐車 台		
	ヶ月				建物内駐車台数 機械駐車 台		
グレード情報				建物情報			
外部		%	内部		%	形状	
屋根	シート防水	100.0	磁器質タイル	72.9	床	陸屋根	
			汚垂石	0.1		形態	
			ホモンアスタイル	3.4		断面形状	
			防塵塗装	5.7		支持方法	
			長尺塩ビシート	1.6		基礎形式	独立基礎
			塗床耐摩耗	11.5		1F床形式	スラブ
			塩ビマット	0.9		基礎深さ	0.00 m
			抜き坪			1FL高さ	0.00 m
			重複分			杭種別	
						杭打工法	
						埋戻し	搬入土
						残土処分	場外搬出
						山止工法	
						切梁	
						構台	
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		1.02	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.98	数量歩掛	
外壁	角波鋼板	30.6	陶器質タイル	3.9	(土工・躯体)		
	ALC	54.1	AEP塗	17.7	根切土量	m ³ /延m ²	
	ALCアークパネル	10.5			埋戻土量	m ³ /延m ²	
	AEP塗	4.8			ケイル板	m ³ /延m ²	
					耐水PB素地	m ³ /延m ²	
					PB素地	m ³ /延m ²	
					打放補修	m ³ /延m ²	
					未仕上	m ³ /延m ²	
					強化PB素地	m ³ /延m ²	
					難燃合板	m ³ /延m ²	
					基礎コンクリート	m ³ /延m ²	
					地下コンクリート	m ³ /延m ²	
					上部コンクリート	m ³ /延m ²	
					押えコンクリート	m ³ /延m ²	
					壁面積率**** (m ² /延m ²)	0.82	基礎型枠
外壁率 *** (m ² /延m ²)		0.50	天井			地下型枠	m ³ /延m ²
軒天	AEP塗+ケイル	100.0				上部型枠	m ³ /延m ²
						基礎鉄筋	kg/延m ²
						地下鉄筋	kg/延m ²
						上部鉄筋	kg/延m ²
						圧接	か所/ton
						鉄骨	kg/架m ²
						溶接	m/ton
						化粧PB	m ² /ton
						ケイル板	m ² /ton
外壁率 *** (m ² /延m ²)		0.00	天井面積率***** (m ² /延m ²)		0.98	(その他)	
外部開口部	ピロティ面積率 *** (m ² /延m ²)	0.00				木材(構造材)	m ³ /延m ²
	軒天率 **** (m ² /延m ²)	0.00				木材(造作材)	m ³ /延m ²
	コンクリート襖	30.3					
	ゴムチップ	16.0					
	インターロッキング	53.7					
外部開口率*** (m ² /延m ²)		0.10	間仕切				
内部開口部	アルミ	98.2	RC				
	ステンレス		CB				
	スチール	1.8	ALC				
	プラスチック		押出成形セメント板				
	シャッター		木軸				
	カーテンウォール		LGS	100.00			
	木建		耐火間仕切				
	その他		遮音間仕切				
			片面耐火間仕切				
			断熱パネル				
			その他				
			間仕切率【RC】(m ² /延m ²)				
			間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.37			
	外部開口率*** (m ² /延m ²)		0.00	断熱			
	断熱	床					
壁							
天井							