

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	S170306A			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2017年 3月		敷地面積	m	用途 便所			
			建築面積	69.60	構造 木造			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	68.85	階数 (地下階): (地上階): 1 (PH):			
	区市町村		施工延床面積		軒高 m			
用途地域			地下面積	m	平均階高 2.90 m			
防火地域			地上面積	m	建物周長 38.60 m			
日影規制			基準階面積	m	外周高率 0.56 m/延m			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m	最高高さ 4.13 m			
容積率	%		ポーチ面積	m				
容積対象面積	m		ピロティ面積	m	一室面積率 13.77 室数			
容積対象外面積	m		バルコニー面積	m	室数 5 室			
道路幅員	m		ドライエリア面積	m	収容人数 人			
			吹抜面積	m				
工期	自	年 月			建物内駐車場面積 m			
	至	年 月			建物内駐車台数 平面駐車 台			
		ヶ月			建物内駐車台数 機械駐車 台			
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		内部		形態	屋根形状		
	長尺金属板葺き	100.0	コンクリート鏝	7.0		片流れ		
	露出シート防水					平面形態		
	アスファルト防水 150					断面形態		
	塗膜防水		汚垂石	3.4		支持方法		
	熱溶着金属防水		磁器質タイル	83.6		基礎形式		
			防塵塗装	6.0		1F 床形式		
			未仕上			基礎深さ		
						1FL 高さ		
						杭種別		
屋根面積率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		1.18	基礎		杭打工法			
外壁	外部		内部		土工	埋戻し		
	樹脂モルタル刷毛引き	17.8	床面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.98		根切土		
	ガルバリウム鋼板	82.2				残土処分		
						山止工法		
						梁		
						構		
						台		
外壁率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		1.66	数量歩掛					
軒	外部		内部		(土工・躯体)			
	EP+珪酸カルシウム板	100.0	ケイカル	91.5	根切土量	1.68	m <sup>3</sup> /延m	
					埋戻土量	0.72	m <sup>3</sup> /延m	
					地業(基礎)	0.07	m <sup>3</sup> /延m	
					地業(土間)	0.01	m <sup>3</sup> /延m	
					地業(杭)		本/延m	
					地業(ラップ)		m <sup>3</sup> /延m	
					山止め		m/延m	
					切梁		m/延m	
					ピロティ面積率		m <sup>2</sup> /延m	
外壁率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		1.66	壁面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		2.72	基礎型枠	2.53	m <sup>2</sup> /延m
天井	外部		内部		基礎型枠			
	EP+珪酸カルシウム板	100.0	打ち放し補修		地下型枠		m <sup>2</sup> /延m	
					上部型枠	0.63	m <sup>2</sup> /延m	
					基礎鉄筋	35.24	kg/延m	
					地下鉄筋		kg/延m	
					上部鉄筋	3.97	kg/延m	
					圧接		か所/ton	
					鉄骨		kg/架m	
					溶接		m/ton	
					鉄骨塗装		m/ton	
天井面積率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.05	ケイカル		13.1	耐火被覆	m/ton	
外部開口部	外部		内部		(その他)			
	アルミ	62.5			木材(構造材)	0.15	m <sup>3</sup> /延m	
	ステンレス	22.1			木材(造作材)	0.010	m <sup>3</sup> /延m	
	スチール	15.4						
	プラスチック				未仕上			
	シャッター							
	カーテンウォール							
	木建							
	その他(木+アルミ)							
	外部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.30	天井開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		1.05	(特記事項)		
内部開口部	外部		内部		RC			
	アルミ	62.5			CB			
	ステンレス	22.1			ALC			
	スチール	15.4			押出成形セメント板			
	プラスチック				木軸			
	シャッター				LGS			
	カーテンウォール				耐火間仕切			
	木建				遮音間仕切			
	その他							
	内部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.13	間仕切率【RC】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.00			
断熱	外部		内部		間仕切率【その他】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )			
	FP板t30		床					
	高性能GWt100		壁					
			天井					