

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	S171011C									
発注者名				コード No.										
設計者名				コード No.										
積算時期	2017年10月		敷地面積	m	用途	店舗								
			建築面積	450.00	構造	S造								
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	550.00	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):								
	区市町村		施工延床面積		軒高	m								
用途地域			地下面積	m	平均階高	3.00 m								
防火地域			地上面積	m	建物周長	m								
日影規制			基準階面積	m	外周高さ	m/延m								
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m	最高高さ	9.60 m								
容積率	%		ポーチ面積	m										
容積対象面積	m		ピロティ面積	m	一室面積率	室数								
容積対象外面積	m		バルコニー面積	m	室数	室								
道路幅員	m		ドライエリア面積	m	収容人数	人								
			吹抜面積	m										
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m								
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車								
		月			建物内駐車台数	機械駐車								
グレード情報				建物情報										
屋根	外部	%	内部	%	屋根形状	陸屋根								
	カラー鋼板(長尺)	97.2	長尺シート	22.7		断面形状								
	アスファルト露出断熱防水	2.8	ガルカーヘット	9.8			基礎形式	独立基礎						
			塗床(表面硬化剤)	62.7				基礎深さ						
			ビニルタイル	4.9					基礎高さ					
										杭種別				
											杭打工法			
												埋戻し	根切土	
													土山切構	残土処分
屋根積率*** (m ² /延m ²)		1.18	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.97									
外壁	金属板(長尺鉄板)	89.4	タイル(レガ)	7.5	数量歩掛									
	DP塗装	10.6	EP塗装	16.0			(土工・躯体)							
			ビニルクロス	15.3										根切土量
			塗装(OS塗)	46.2					埋戻土量					m ³ /延m
			断熱複合板(木毛セメント板)	4.8					地業(基礎)	m ³ /延m				
			PB素地	3.7					地業(土間)	m ³ /延m				
			未仕上	6.5					地業(杭)	m ³ /延m				
	外壁率*** (m ² /延m ²)		1.15						地業(ラップ)	m ³ /延m				
	金属板(長尺鉄板)	100.0							山止め	m ³ /延m				
									切梁	m ³ /延m				
軒天	ビロティ面積率*** (m ² /延m ²)	0.00			ピロティ面積率	m ² /延m								
	軒天率**** (m ² /延m ²)	0.03			基礎コンクリート	m ³ /延m								
					地下コンクリート	m ³ /延m								
					上部コンクリート	m ³ /延m								
					押えコンクリート	m ³ /延m								
	壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.70			基礎型枠	m ² /延m							
						地下型枠	m ² /延m							
						EP塗装	m ² /延m							
						PB素地	kg/延m							
						板張り(トドマン)	kg/延m							
外床						化粧PB	kg/延m							
							圧接	か所/ton						
							鉄骨	kg/架m						
							溶接	m/ton						
							鉄骨塗装	m ² /ton						
							耐火被覆	m ² /ton						
	ポーチ面積率*** (m ² /延m ²)		0.00					(その他)						
外部開口部	アルミ	69.0					木材(構造材)	m ³ /延m						
	スチルス	2.6					木材(造作材)	m ³ /延m						
	スチール	1.6												
	プラスチック													
	シャッター													
	カーテンウォール	5.3												
	木建													
	その他複合サッシ													
	外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.20	天井面積率**** (m ² /延m ²)		1.02	(特記事項)							
	内部開口部	アルミ	9.8											
スチルス		38.3												
スチール														
軽量スチール														
シャッター														
木建		51.9												
その他カーテンウォール														
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.05												
断熱		FP板 t25	床											
	ウレタン t100	壁												
	グラスウール t200	天井												
間仕切率【RC】(m ² /延m ²)			間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		0.42									