

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	S180615B					
発注者名				コード No.						
設計者名				コード No.						
積算時期	2018年6月		敷地面積	223.92 m ²	用途	テナントビル				
建設地	都道府県	北海道	建築面積	187.22 m ²	構造	S造				
用途地域	区市町村		法延床面積	568.56 m ²	階数(地下階):	0 (地上階): 3 (PH): 0				
防火地域	0		施工延床面積		軒高	0.00 m				
日影規制	0		地下面積		平均階高	3.67 m				
建ぺい率	%		地上面積		建物周長	0.00 m				
容積率	%		基準階面積	0.00 m ²	外周高率	0.33 m/延m ²				
容積対象面積	m ²		鉄骨階面積	0.00 m ²	最高高さ	14.25 m				
容積対象外面積	m ²		ポーチ面積	0.00 m ²	一室面積率	33.44 室数				
道路幅員	0.00 m		ピロティ面積	0.00 m ²	室数	17 室				
			バルコニー面積	0.00 m ²	収容人数	人				
			吹抜面積	0.00 m ²						
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m ²				
	至	年	月	ヶ月	建物内駐車台数	平面駐車 台 機械駐車 台				
グレード情報				建物情報						
屋根	外部		内部		形態	屋根形状	0.00			
	%		%			平面形態				
	改質アスファルト防水	88.8	御影石	0.3		断面形態				
	ガルバリウム鋼板防水	2.5	長尺シート	10.3		支持方法	0.00			
		0.0	FAフロア素地	57.0		基礎形式	0.00			
		0.0	コンクリート金網	31.0		1F床形式	0.00			
		0.0	ALC	1.4		基礎深さ	0.00 m			
		0.0		0.0		1FL高さ	0.00 m			
		0.0		0.0		杭種別				
		0.0		0.0		杭打工法	0.00			
		0.0		0.0		埋戻し	0.00			
		0.0		0.0		残土処分	0.00			
		0.0		0.0		山止工法	0.00			
		0.0		0.0		切梁	0.00			
		0.0		0.0		構台	0.00			
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		1.00	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.95	数量歩掛				
外壁	外部		内部		土工	(土工・躯体)				
	%		%			根切土量	2.24	m ³ /延m ²		
	御影石(湿式工法)	0.4	ヒルゴロス	24.1		埋戻土量	0.60	m ³ /延m ²		
	〃(乾式工法)	4.3	石膏ボード素地	46.6		地業(基礎)	0.06	m ³ /延m ²		
	吹付タイル	87.0	耐火面素地	29.3		地業(土間)	0.01	m ³ /延m ²		
	VP	8.3		0.0		地業(杭)	0.00	m ³ /延m ²		
		0.0		0.0		地業(ラップ)	0.23	m ³ /延m ²		
		0.0		0.0		山止め	1.04	m ³ /延m ²		
		0.0		0.0		切梁	1.07	m ³ /延m ²		
		0.0		0.0		ヒット面積率	0.73	m ³ /延m ²		
		0.0		0.0		基礎コンクリート	0.27	m ³ /延m ²		
		0.0		0.0		地下コンクリート	0.00	m ³ /延m ²		
		0.0		0.0		上部コンクリート	0.12	m ³ /延m ²		
		0.0		0.0		石膏ボード素地	0.00	m ³ /延m ²		
	外壁率 *** (m ² /延m ²)		1.22	壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.77	基礎型枠			
軒天	外部		内部		天井	(その他)				
	%		%			木材(構造材)	0.00	m ³ /延m ²		
	アルミサッシ	100.0	石膏ボード素地	84.9		木材(造作材)	0.00	m ³ /延m ²		
		0.0	化粧石膏ボード	11.2						
		0.0	耐火間仕切り	2.1		基礎鉄筋	45.89	kg/延m ²		
		0.0	未仕上	1.7		地下鉄筋	0.00	kg/延m ²		
		0.0		0.0		上部鉄筋	7.44	kg/延m ²		
		0.0		0.0		圧接	6.40	か所/ton		
		0.0		0.0		鉄骨	0.00	kg/架m ²		
		0.0		0.0		溶接	0.00	m/ton		
		0.0		0.0		鉄骨塗装	0.00	m ² /ton		
		0.0		0.0		耐火被覆	0.00	m ² /ton		
		0.0		0.0						
	天井開口率*** (m ² /延m ²)		0.13	天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.97	(特記事項)			
	外部開口部	外部		内部		間仕切				
%		%		RC	36.21					
アルミ		4.2	CB		ALC					
ステンレス		25.3	押出成形セメント板		木軸					
スチール		0.0	LGS	33.30						
プラスチック		0.0	耐火間仕切							
シャッター		0.0	遮音間仕切	30.48						
カーテンウォール		31.9								
木建		38.5								
その他		0.0								
外部開口率*** (m ² /延m ²)		0.13	天井開口率**** (m ² /延m ²)		0.07					
内部開口部		外部		内部			断熱			
		%		%				FP板 t50	床	
		アルミ	52.3	RC				ウレタン t80	天井	
		ステンレス	0.0	CB				FP板(ヒツ壁) t30		
	スチール	0.0	ALC							
プラスチック	0.0	押出成形セメント板								
シャッター	47.7	木軸								
木建	0.0	LGS	33.30							
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.07	間仕切率【RC】(m ² /延m ²)		0.00					
FP板 t50		床	間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		0.58					
ウレタン t80		天井								
FP板(ヒツ壁) t30										
0										