

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	S180903B					
発注者名				コード No.						
設計者名				コード No.						
積算時期	2018年9月		敷地面積	7,483.13 m <sup>2</sup>	用途	店舗				
			建築面積	1,928.39 m <sup>2</sup>	構造	S造				
建設地	都道府県	福島県	法延床面積	1,871.19 m <sup>2</sup>	階	数(地下階): 0 (地上階): 1 (PH): 0				
	区市町村		施工延床面積		軒高	0.00 m				
用途地域	0		地下面積	m <sup>2</sup>	平均階高	4.85 m				
防火地域	0		地上面積	m <sup>2</sup>	建物周長	0.00 m				
日影規制			基準階面積	m <sup>2</sup>	外周高率	0.15 m/延m				
建ぺい率	%		鉄骨階面積	0.00 m <sup>2</sup>	最高高さ	6.45 m				
容積率	%		ポーチ面積	0.00 m <sup>2</sup>						
容積対象面積	m <sup>2</sup>		ピロティ面積	0.00 m <sup>2</sup>	一室面積率	267.31 室数				
容積対象外面積	m <sup>2</sup>		バルコニー面積	0.00 m <sup>2</sup>	室数	7 室				
道路幅員	0.00 m		ドライエリア面積	0.00 m <sup>2</sup>	収容人数	人				
			吹抜面積	0.00 m <sup>2</sup>						
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m <sup>2</sup>				
	至	年 月 月			建物内駐車台数	平面駐車 台 機械駐車 台				
グレード情報				建物情報						
屋根	外部		内部		形態	形状				
	GL鋼板折板屋根	107.9	コンクリート金銀(仕上)	100.0			0.00			
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
	▲底後退面積	-5.9		0.0						
	▲軒先	-2.0		0.0						
	抜粋	0.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
	屋根面積率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.99								
外壁	外部		内部		基礎	形式				
	吹付タイル	72.7	床面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.97						
	窯業系サイディング	19.3		0.0						
	コンクリート打放し補修	8.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
		0.0		0.0						
	外壁率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.67								
	軒天	外部		内部			土	廻		
EP(ケイカル板)		100.0	埋戻し	0.00						
		0.0		0.00						
		0.0		0.00						
		0.0		0.00						
		0.0		0.00						
		0.0		0.00						
		0.0		0.00						
		0.0		0.00						
		0.0		0.00						
		0.0		0.00						
		0.0		0.00						
		0.0		0.00						
壁面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.00								
外床		外部		内部		工			切	
	100角磁器質タイル	100.0	根切土量	0.31	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	埋戻し土量	0.21	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	地業(基礎)	0.00	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	地業(土間)	0.10	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	地業(杭)	0.00	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	地業(ラップ)	0.00	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	山止め	0.00	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	切梁	0.00	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	ヒツ面積率	0.00	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	基礎コンクリート	0.26	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	地下コンクリート	0.00	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	上部コンクリート	0.01	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	押えコンクリート	0.00	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
	壁面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.00	基礎型枠	0.64	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>					
天井	外部		内部		数量歩掛	(土工・躯体)				
	アルミ	0.0	地下型枠	0.00			m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>			
	ステンレス	0.0	上部型枠	0.13			m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>			
	スチール	0.0	基礎鉄筋	18.24			kg/延m <sup>2</sup>			
	プラスチック	0.0	地下鉄筋	0.00			kg/延m <sup>2</sup>			
	シヤッター	0.0	上部鉄筋	0.91			kg/延m <sup>2</sup>			
	カーテンウォール	2.8	圧接	9.99			か所/ton			
	木建	97.2	鉄骨	36.38			kg/架m <sup>2</sup>			
	その他	0.0	溶接	0.00			m/ton			
	外部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.16	鉄骨塗装	28.55			m <sup>2</sup> /ton			
			耐火被覆	0.00			m <sup>2</sup> /ton			
	内部開口部	外部		内部			天井	(その他)		
		アルミ	0.0	RC					36.21	
		ステンレス	0.0	CB						
		スチール	0.0	ALC						
プラスチック		0.0	押出成形セメント板							
シヤッター		0.0	木軸							
カーテンウォール		2.8	LGS	33.30						
木建		97.2	耐火間仕切							
その他		0.0	遮音間仕切							
外部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.16	天井面積率***** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.00	(特記事項)					
断熱		外部		内部		間仕切			RC	
		アルミ	0.0	RC	36.21					
		ステンレス	0.0	CB						
		スチール	0.0	ALC						
		プラスチック	0.0	押出成形セメント板						
シヤッター	0.0	木軸								
カーテンウォール	2.8	LGS	33.30							
木建	97.2	耐火間仕切								
その他	0.0	遮音間仕切								
外部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.16	天井面積率***** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.00	(特記事項)						
内部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.00	間仕切率【RC】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.00							
断熱	0.0	間仕切率【その他】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.16							