

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	T100804B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2010年8月		敷地面積	㎡	用途	ホテル増築			
			建築面積	297.79	構造	RC造			
建設地	都道府県	福島県	法延床面積	332.82	階数	(地下階): 0 (地上階): 2 (PH): 0			
区市町村			施工延床面積	㎡	軒高	m			
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	5.34 m			
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	m			
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.00 m			
容積率	%		ポーチ面積	㎡					
容積対象面積	㎡		ビロティ面積	㎡	一室面積率	25.6 室数			
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数	13 室			
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数	人			
			吹抜面積	㎡					
工期	自	年月			建物内駐車場面積	㎡			
	至	年月			建物内駐車台数	平面駐車 台			
			7月	外構対象面積	㎡	機械駐車 台			
グレード情報				建物情報					
屋根	外部		内部		形態	屋根形状			
	瓦葺	100.0	塗膜防水	0.7		平面形態			
			干和田石	12.0		断面形態			
			磁器質タイル	33.5		支持方法			
			防塵塗床	7.4		基礎形式			
			鉄マット	24.3		1F床形式			
			カーペット	16.1		基礎深さ	m		
			ビニル床シート	1.5		1FL高さ	m		
			コケリ-ト鍍押(仕上)	1.3		杭種別			
			防水モルタル	3.3		杭打工法			
		扱坪		埋戻し					
		屋根面積率*** (㎡/延㎡)	1.01	残土処分					
外壁	H-ASC塗(打放面)	27.0	壁	床面積率**** (㎡/延㎡)	0.90	土工	山止工法		
	H-ASC塗(打放面)側溝	13.4		塗膜防水	1.1		切梁		
	カドシタ	59.6		陶磁器質タイル	18.7		地下型枠		
				H-ASC塗(打放面)	20.6		上部型枠		
				ビニルカス(打放面)	27.0		基礎コンクリート		
				ビニルカス(PB面)	22.4		地下コンクリート		
				打放補修(仕上)	10.1		上部コンクリート		
							押えコンクリート		
				扱坪			基礎型枠		
				外壁率*** (㎡/延㎡)	0.67		地下型枠		
軒天	H-ASC塗(打放面)	100.0	天井	壁面積率**** (㎡/延㎡)	2.14	数量歩掛	(土工・躯体)		
				塗膜防水	0.6		根切土量	1.97	m ³ /延㎡
				EP塗(PB面)	40.7		埋戻土量	0.39	m ³ /延㎡
				H-ASC塗(打放面)	49.6		地業(基礎)	0.10	m ³ /延㎡
				打放補修(仕上)	9.1		地業(土間)		m ³ /延㎡
							地業(杭)		本/延㎡
				ビドリ面積率**** (㎡/延㎡)			地業(ラップ)	0.18	m ³ /延㎡
				軒天率**** (㎡/延㎡)	0.02		山止め		㎡/延㎡
				御影石	100.0		切梁		㎡/延㎡
							ビット面積率	0.85	㎡/延㎡
床			天井	基礎コンクリート	1.10	数量歩掛	基礎鉄筋	104.47	
				地下コンクリート			地下鉄筋		kg/延㎡
				上部コンクリート			上部鉄筋	69.69	kg/延㎡
				押えコンクリート			圧接	2.03	か所/ton
							鉄骨		kg/架㎡
							溶接		m/ton
							鉄骨塗装		㎡/ton
							耐火被覆		㎡/ton
				扱坪					
				床-子面積率*** (㎡/延㎡)	0.01				
外部開口部	アルミ	22.7	間仕切	(その他)					
	スチール	74.8		木材(構造材)		m ³ /延㎡			
	ガラス	2.5		木材(造作材)		m ³ /延㎡			
	プラスチック								
	シャッター								
	カーテンウォール								
	木建								
	その他								
				外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.28	天井面積率**** (㎡/延㎡)	0.92	(特記事項)	
	内部開口部	アルミ		12.4	間仕切	RC	73.08		
スチール		25.6	CB						
ガラス		36.0	ALC						
プラスチック			押出成形セメント板	1.40					
シャッター			木軸						
木建		25.9	LGS	25.52					
その他			耐火間仕切						
			遮音間仕切						
			内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.18					
断熱		高密度ポリスチレンフォーム-t25	床						
	硬質ウレタンフォーム-t35	壁							
	高密度ポリスチレンフォーム-t35	天井							
				間仕切率[RC] (㎡/延㎡)	0.74				
				間仕切率[その他] (㎡/延㎡)	0.27				