

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	T160801B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2016年8月			敷地面積	4,153.18 m ²	用途	ビジネスホテル
				建築面積	665.35 m ²	構造	S造
建設地	都道府県	仙台		法延床面積	7,147.89 m ²	階数	(地下階): (地上階): 13 (PH):
	区市町村			施工延床面積		軒高	m
用途地域				地下面積	m ²	平均階高	3.13 m
防火地域				地上面積	m ²	建物周長	m
日影規制				基準階面積	m ²	外周率	m/延m
建ぺい率	%			鉄骨階面積	m ²	最高高さ	44.60 m
容積率	%			ボーテ面積	m ²		
容積対象面積	m ²			ピロティ面積	m ²	一室面積率	11.4 室数
容積対象外面積	m ²			バルコニー面積	0.00 m ²	室数	627 室
道路幅員	m			ドライエリア面積	m ²	収容人数	人
				吹抜面積	m ²		
工期	自	年	月			建物内駐車場面積	m ²
	至	年	月	ヶ月		建物内駐車台数	平面駐車 台 機械駐車 台
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		%	内部		%	屋根形状 陸屋根 平面形状 断面形状 支持方法 基礎形式 独立基礎 1F 床形式 スラブ 基礎深さ 0.00 m 1FL 高さ 0.00 m 杭種別 杭打工法 埋戻し 搬入土 残土処分 場外搬出 土工梁 切台
	アスファルト防水		81.8	モルタル		0.1	
	塗膜防水		18.2	ビニール床シート		4.0	
				塗床		0.7	
				ビニールタイル		7.5	
				御影石		0.2	
				防塵塗装		2.5	
				コンクリート		10.2	
				防水モルタル		0.0	
				塗膜防水		1.0	
				汚墨石		0.0	
				磁器質タイル		1.8	
	抜き坪			タイルカーペット		72.0	
	屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		1.07				
外壁	吹付タイル		83.9	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.91	土止工法 切梁 数量歩掛 (土工・躯体)
	磁器質タイル		15.8	磁器質タイル		1.2	
	御影石		0.3	タイタックシート		1.2	
				ビニールクロス		87.2	
				御影石		0.1	
				PB素地		0.9	
				ビニールタイル		0.2	
				GWB		1.3	
				二丁掛けタイル		0.1	
				吹付タイル		4.1	
				埋戻土量		5.15 m ³ /延m ²	
				VP塗		0.6	
				複合板		1.4	
	外壁率 *** (m ² /延m ²)		0.66	耐火面素地		1.7	
	軒天				地業(杭)		
			地業(ラップ)		m ³ /延m ²		
			未仕上		山止め 1.91 m ² /延m ²		
					切梁 m ² /延m ²		
					ヒツ面積率 0.58 m ² /延m ²		
					基礎コンクリート 0.09 m ³ /延m ²		
					地下コンクリート 0.02 m ³ /延m ²		
					上部コンクリート 0.12 m ³ /延m ²		
					押えコンクリート m ³ /延m ²		
ヒロシ面積率 *** (m ² /延m ²)		0.00	壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.92		
軒天率 **** (m ² /延m ²)		0.07	基礎型枠		0.27 m ² /延m ²		
			EPG塗		0.7		
			吹付タイル		0.1		
			地下型枠		0.12 m ² /延m ²		
			上部型枠		0.92 m ² /延m ²		
			ビニールクロス		79.2		
			基礎鉄筋		8.32 kg/延m ²		
			岩綿吸音板		0.2		
			地下鉄筋		20.79 kg/延m ²		
			化粧PB		0.2		
			上部鉄筋		0.18 kg/延m ²		
			GWB		1.1		
			圧接		10.10 か所/ton		
			鉄骨		kg/架m ²		
			溶接		m/ton		
			ハスリフ		2.0		
			複合板		3.1		
			鉄骨塗装		m ² /ton		
			未仕上		10.9		
			耐火被覆		m ² /ton		
ホーチ面積率 *** (m ² /延m ²)		0.000					
外部開口部	アルミ		12.5				(その他) 木材(構造材) m ³ /延m ² 木材(造作材) m ³ /延m ²
	ステンレス		11.2				
	スチール		9.8				
	プラスチック		66.5				
	シャッター						
	カーテンウォール						
	木建						
	その他 軽量スチール						
	外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.08	天井面積率***** (m ² /延m ²)		0.91	
				(特記事項)			
内部開口部	アルミ		1.2	RC			
	ステンレス			CB			
	スチール		90.9	ALC		6.60	
	軽量スチール		0.9	押出成形セメント板			
	シャッター			木軸			
	木建			LGS		24.10	
	その他 カーテンウォール			耐火間仕切		59.90	
	内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.10	遮音間仕切		9.40	
				片面耐火間仕切			
	断熱	硬質ウレタン50 床			断熱パネル		
硬質ウレタン50 壁			その他				
硬質ウレタン50 天井			間仕切率【RC】(m ² /延m ²)		0.00		
			間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		1.40		