

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	T170615B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2017年6月		敷地面積	739.47 m ²	用途	ホテル	
			建築面積	538.44 m ²	構造	S造	
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	6,502.22 m ²	階数	(地下階): 1 (地上階): 13 (PH):	
	区市町村		施工延床面積		軒高	m	
用途地域			地下面積	160.29 m ²	平均階高	3.22 m	
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	1345.50 m	
日影規制			基準階面積	m ²	外周高率	0.21 m/延m	
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	42.54 m	
容積率	%		ポーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率	9.62 室数	
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	676 室	
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人	
			吹抜面積	m ²			
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m ²	
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車	
		月			建物内駐車台数	機械駐車	
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		内部		%		
	折板	4.5	長尺シート	2.4	形状	陸屋根	
	アスファルト保護防水	75.0	コンクリート廻	14.8	平面	形状	
	塗膜防水	7.1	塗床	0.4	断面	形状	
			防塵塗装	3.9	支持	方法	
			モルタル	0.3	基礎	形式	
			磁器質タイル	3.7	1F	床形式	
			タイルカーペット	66.8	基礎	深さ	
			ビニールタイル	7.7	1FL	高さ	
					杭	種別	
抜き坪	13.4			杭	打工法		
屋根積率*** (m ² /延m ²)		0.97					
外壁	吹付タイル(シヨリハット)		1.0	埋戻し		根切土	
	フッ樹脂塗装銅板		98.0	残土処		場外搬出	
	磁器質タイル(大判タイル)		1.0	山止工		梁	
				切台			
				構			
外壁積率*** (m ² /延m ²)		0.68					
軒天	VP塗+ケイカル		100.0				
庇面積率*** (m ² /延m ²)		0.02					
軒天率*** (m ² /延m ²)		0.03					
外床	アスファルト舗装		84.5				
	磁器質タイル(大判タイル)		15.5				
ポーチ面積率*** (m ² /延m ²)		0.02					
外部開口部	アルミ		55.0				
	ステンレス		0.9				
	スチール		5.4				
	プラスチック						
	シャッター						
	カーテンウォール						
	木建		38.7				
	その他						
	外部開口率*** (m ² /延m ²)		0.09				
	内部開口部	アルミ		1.8			
ステンレス		2.4					
スチール		79.6					
軽量スチール		2.3					
シャッター							
木建		13.8					
その他							
内部開口率*** (m ² /延m ²)		0.13					
断熱		FP板 40			床		
		ウレタン 40			壁		
	ウレタン 50			天井			
間仕切率【RC】(m ² /延m ²)							
間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		1.22					
				数量歩掛			
				(土工・躯体)			
				根切土量	5.92	m ³ /延m ²	
				埋戻土量	0.90	m ³ /延m ²	
				地業(基礎)	0.07	m ³ /延m ²	
				地業(土間)	0.00	m ³ /延m ²	
				地業(杭)		m ³ /延m ²	
				地業(ラッパ)	0.01	m ³ /延m ²	
				山止め	1.18	m ³ /延m ²	
				切梁	1.08	m ³ /延m ²	
				庇面積率	0.63	m ³ /延m ²	
				基礎コンクリート	0.15	m ³ /延m ²	
				地下コンクリート	0.05	m ³ /延m ²	
				上部コンクリート	0.16	m ³ /延m ²	
				押えコンクリート	0.01	m ³ /延m ²	
				基礎型枠	0.16	m ³ /延m ²	
				地下型枠	0.18	m ³ /延m ²	
				上部型枠	0.79	m ³ /延m ²	
				基礎鉄筋	20.59	kg/延m ²	
				地下鉄筋	7.38	kg/延m ²	
				上部鉄筋	12.42	kg/延m ²	
				圧接	3.90	か所/ton	
				鉄骨		kg/架m ²	
				溶接		m/ton	
				未仕上	17.7	m ³ /ton	
				鉄骨塗装		m ³ /ton	
				耐火被覆		m ³ /ton	
				(その他)			
				木材(構造材)			
				木材(造作材)			
				(特記事項)			