

数量歩掛情報表

工事名称						コード No.	T200123B				
発注者名						コード No.					
設計者名						コード No.					
積算時期	2020年 1月		敷地面積	1,522.48 m <sup>2</sup>	用途	ホテル					
建設地	都道府県	岩手県	建築面積	870.15 m <sup>2</sup>	構造	S造					
用途地域	区市町村		法延床面積	9,227.91 m <sup>2</sup>	階数	(地下階): 0 (地上階): 11 (PH): 0					
防火地域			施工延床面積		軒高	0.00 m					
日影規制			地下面積		平均階高	3.27 m					
建ぺい率			地上面積		建物周長	0.00 m					
容積率			基準階面積		外周率	0.19 m/延m <sup>2</sup>					
容積対象面積			鉄骨階面積	0.00 m <sup>2</sup>	最高高さ	41.18 m					
容積対象外面積			ポーチ面積	0.00 m <sup>2</sup>	一室面積率	室数					
道路幅員	0.00 m		ピロティ面積	0.00 m <sup>2</sup>	室数	0 室					
			バルコニー面積	0.00 m <sup>2</sup>	収容人数	人					
			ドライエリア面積	0.00 m <sup>2</sup>							
			吹抜面積	0.00 m <sup>2</sup>							
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m <sup>2</sup>					
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車	台				
			ヶ月		建物内駐車台数	機械駐車	台				
グレード情報					建物情報						
外部		%	内部		%						
屋根	AS露出防水/RF	84.5	汚垂石	0.0	形 状 断 面 形 態	0.00					
	AS露出防水/2F	2.8	磁器質タイル	4.2		支 持 方 法 基 礎 形 式 基 礎 深 さ 1FL 高 さ 杭 種 別 杭 打 工 法	0.00				
	AS露出防水/EVOHハ	4.5	長尺シート	3.5			0.00				
	塗膜防水/ルーバー基礎天	1.2	ビニルタイル	0.0			0.00				
	塗膜防水/ハ	1.3	タイルカーペット	72.6			0.00				
	塗膜防水/設備基礎天	4.5	防塵塗装	3.2			0.00				
	AS露出防水/庇	1.2	塗膜防水	0.1			0.00				
		0.0	コンクリート素地	7.6			0.00 m				
		0.0	コンクリートUB	8.7			0.00 m				
	抜坪	0.0		0.0			0.00				
		0.0		0.0			0.00				
		0.0		0.0			0.00				
		0.0		0.0			0.00				
		0.0		0.0			0.00				
	屋根面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.98								
外 壁	磁器T/腰壁	1.4	床	磁器質タイル	0.8		埋 戻 し 土 処 分 工 法 切 梁 台	0.00			
	大判T/成型板	0.7		インテリアモザイクタイル	0.4	0.00					
	磁器T/二丁	37.6		ビニルクロス	88.0	0.00					
	磁器T/45	35.4		ウレタン塗装	0.2	0.00					
	アルミカマパネル	2.7		化粧ケイカル板	0.3	0.00					
	吹付T	21.3		石膏ボード素地	2.9	0.00					
	吹付T/幕板	0.9		耐火面素地	1.3						
		0.0		ガラスパネルボード	5.1						
		0.0		未仕上	1.2						
		0.0			0.0						
		0.0			0.0						
		0.0			0.0						
		0.0			0.0						
	外壁率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )			0.59							
	軒 天	EP-G/避難階段		41.3	壁	基礎コンクリート		0.11	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
EP-G/荷捌スベース		47.1	EP	0.00		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
EP-G/避難バルコニー		11.5	ビルクロス	79.4		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	石膏ボード素地	4.8		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	化粧石膏ボード	0.9		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	化粧ケイカル板	0.0		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	グラスウールボード	3.2		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
		0.0	未仕上	11.5		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>					
ピロティホーチ面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.01									
軒天率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.02									
外 床	防塵塗装	72.4	天井	基礎鉄筋	18.20	kg/延m <sup>2</sup>					
	防塵塗装/スロープ	9.8		地下鉄筋	0.00	kg/延m <sup>2</sup>					
	ビニル床シート/避難バルコニー	17.8		上部鉄筋	3.23	kg/延m <sup>2</sup>					
		0.0		圧接	5.50	か所/ton					
		0.0		鉄骨	123.21	kg/架m <sup>2</sup>					
		0.0		溶接	0.00	m/ton					
外 部 開 口 部	アルミ	64.1	天井	耐火被覆	10.40	m <sup>2</sup> /ton					
	ステンレス	1.4		(その他)							
	スチール	4.5									
	軽量スチール	0.0									
	プラスチック	0.0									
	シャッター	1.1									
	カーテンウォール	28.8									
木製建具	0.0										
その他	0.0										
外部開口率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.11									
内 部 開 口 部	アルミ	0.0	天井	天井面積率***** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) 0.94 (特記事項)							
	ステンレス	2.4		RC	36.21						
	スチール	24.7		GB							
	軽量スチール	0.7		ALC							
	プラスチック	0.0		押出成形セメント板							
	シャッター	0.0		木軸							
	カーテンウォール	0.0		LGS	33.30						
	木製建具	0.0		耐火間仕切							
	その他	72.2		遮音間仕切	30.48						
	内部開口率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )			0.15							
断 熱	FP板 t25	床	間仕切率【RC】 (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) 0.00								
	発泡ウレタン t40	壁	間仕切率【その他】 (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) 1.65								
	発泡ウレタン t50	天井									